



wentylator filtrujący, wycięcie: szer.: 223 mm, wys.: 223 mm, RAL 7035, IP54, strumień powietrza: 160 m<sup>3</sup>/h, Ue AC: 115 V

| Wersja                                                  |                                                   |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Nazwa markowa produktu                                  | SIVACON                                           |
| oznaczenie produktu                                     | Wentylator filtrujący                             |
| rodzaj wentylacji                                       | Wentylacja                                        |
| wykonanie wentylatora wentylator wysuwny                | Nie                                               |
| wykonanie produktu kompatybilny elektromagnetycznie     | Nie                                               |
| Ogólne dane techniczne                                  |                                                   |
| poziom ciśnienia akustycznego w skali A maksymalny      | 44 dB                                             |
| pobierana moc czynna wartość nominalna                  | 18 W                                              |
| szerokość wycięcia                                      | 223 mm                                            |
| wysokość wycięcia                                       | 223 mm                                            |
| czas pracy                                              | 40 000 h                                          |
| prędkość obrotowa wirnika przy 50 Hz wartość znamionowa | 2 750 1/min                                       |
| prędkość obrotowa wirnika przy 60 hz wartość znamionowa | 3 100 1/min                                       |
| rodzaj napięcia napięcia roboczego                      | AC                                                |
| napięcie robocze                                        |                                                   |
| • przy AC przy 50 Hz wartość znamionowa maksymalny      | 115 V                                             |
| • przy AC przy 60 hz wartość znamionowa maksymalny      | 115 V                                             |
| Klasa ochrony                                           |                                                   |
| Stopień ochrony IP                                      | IP54                                              |
| Wygląd                                                  |                                                   |
| kolor                                                   | jasny szary                                       |
| Szczegóły produktu                                      |                                                   |
| element składowy produktu wentylator                    | Nie                                               |
| Liczba                                                  |                                                   |
| liczba wentylatorów                                     | 1                                                 |
| Konstrukcja mechaniczna                                 |                                                   |
| wysokość                                                | 250 mm                                            |
| szerokość                                               | 250 mm                                            |
| głębokość                                               | 108 mm                                            |
| miejsce montażu                                         | Ściany boczne i drzwi szafy rozdzielczej, pionowe |
| rodzaj montażu                                          | mocowanie zatrzaskowe                             |
| • rodzaj montażu 19-calowe osadzenie                    | Nie                                               |
| • sposób montażu montaż ścienny                         | Tak                                               |
| masa netto                                              | 1,4 kg                                            |
| materiał                                                | Tworzywo                                          |
| temperatura otoczenia podczas pracy                     |                                                   |
| • minimalny                                             | -10 °C                                            |
| • maksymalny                                            | 55 °C                                             |

## Zezwolenia Certyfikaty

General Product Approval

other

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

other

[Confirmation](#)

## Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8MR6411-5LV45>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8MR6411-5LV45>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=8MR6411-5LV45](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MR6411-5LV45)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

Ostatnia zmiana:

23.06.2022

