



AS-i Power 2,6 A, maks. 100 W AC 120V/230V Zasilacz z interfejsem AS-i, IP20 IN: AC 120 V/230 V OUT: AS-i, 2,6 A (DC 30 V) Ograniczenie moc wyjściowa maksymalnie 100 W, IP20 z integr. wykrycie zwarcia doziemnego z separacją sieci przesyłu danych AS-i

Dane związane z bezpieczeństwem

Stopień ochrony IP		IP20
--------------------	--	------

Warunki środowiska

temperatura otoczenia		
• podczas pracy	°C	-10 ... +70
• podczas magazynowania	°C	-25 ... +80
rodzaj montażu		Mocowanie na szynie montażowej DIN EN 59 022-35 x 7,5 mm, zatrzaskowe
szerokość	mm	50
wysokość	mm	125
głębokość	mm	125

Aprobaty/ Certyfikaty

General Product Approval	EMV
--------------------------	-----



[Confirmation](#)



EMV Test Certificates Marine / Shipping

[KC](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)



other Environment Industrial Communication

[Confirmation](#)



Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RX9501-2BA00>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RX9501-2BA00>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RX9501-2BA00>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RX9501-2BA00&lang=en

Ostatnia zmiana:

23.12.2020 