



system szyn zbiorczych Odstęp między osiami szyn 60mm, Adapter urządzeniowy, Szerokość 55 mm Grubość szyny: 5,10mm+profil TT do stycznika z przełącznikiem przeciążeniowym 3R, S2 z 1 szyną nośną 35mm, do 56A długość 182 mm

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	Adapter urządzenia
wykonanie produktu	Akcesoria
liczba szyn montażowych	1
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	200 mm
szerokość adaptera	63 mm
głębokość	63 mm
grubość szyny prądowej	
• minimalny	5 mm
• maksymalny	10 mm
odstęp między środkami szyn	60 mm
masa netto	232 g
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	Test Certificates



[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

Marine / Shipping	other	Environment
 ABS	 PRS	 RINA

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Environmental Confirmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8US1261-5FM08>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8US1261-5FM08>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8US1261-5FM08

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

Ostatnia zmiana:

28.09.2021 

