



system szyn zbiorczych Odstęp między osiami szyn 60mm, Podstawa aparaturowa, Szerokość 55 mm Grubość szyny: 5,10mm+profil TT wielkość S00, S0 do montażu bocznego do adaptera 8US12 długość 182 mm

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	wspornik urządzenia
wykonanie produktu	Akcesoria
liczba szyn montażowych	1

Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	182 mm
szerokość adaptera	55 mm
głębokość	60 mm
grubość szyny prądowej	
• minimalny	5 mm
odstęp między środkami szyn	60 mm
masa netto	178 g

Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	Test Certificates



EG-Konf.



[Confirmation](#)



UR



[Miscellaneous](#)

Marine / Shipping

other



ABS



BUREAU
VERITAS



PRS



RINA

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

Environment

[Environmental Con-
firmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8US1260-5AM00>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8US1260-5AM00>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8US1260-5AM00

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

Ostatnia zmiana:

28.09.2021 

