



system szyn zbiorczych Odstęp między osiami szyn 60mm, Podstawa aparatuowa, Szerokość 45 mm Grubość szyny: 5,10mm+profil TT z 1 szyną nośną 35mm, do montaż boczny do adaptera 8US12 długość 182 mm *** UL 508A Feder Circuitrui ***

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SENTRON
oznaczenie produktu	wspornik urządzenia
wykonanie produktu	Akcesoria
liczba szyn montażowych	1

Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	182 mm
szerokość adaptera	45 mm
głębokość	60 mm
grubość szyny prądowej	
• minimalny	5 mm
odstęp między środkami szyn	60 mm
masa netto	139,5 g

Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	

[Confirmation](#)



Test Certificates	Marine / Shipping	other
-------------------	-------------------	-------

[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

Environment

[Environmental Confirmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8US1250-5AM00>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8US1250-5AM00>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8US1250-5AM00

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

Ostatnia zmiana:

28.09.2021 

