



Figure similar

Stycznik, AC-1, 4-biegunowy, 800A, Główne zestyki 4 NO, Zestyki pomocnicze 2 NO + 2 NC, uruchamianie AC AC 220...230V 50Hz/AC 240V 60Hz

stopień ochrony IP od przodu	IP00
oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009	Q
Dyrektywa RoHS (data)	07/01/2006
temperatura otoczenia podczas pracy	-25 ... +55 °C
liczba biegunów dla głównego obwodu prądowego	4
liczba zestyków zwiernych dla styków głównych	4
liczba zestyków rozwiernych dla styków głównych	0
prąd roboczy • przy AC-1 przy 400 V — przy temperaturze otoczenia 40 °C wartość znamionowa • przy AC-3 przy 400 V wartość znamionowa	800 A 550 A
moc robocza • przy AC-1 przy 400 V wartość znamionowa • przy AC-3 przy 400 V wartość znamionowa	525 kW 280 kW
rodzaj napięcia zasilającego napięcia sterującego	AC
zasilające napięcie sterujące przy AC • przy 50 Hz wartość znamionowa	230 V
Częstotliwość napięcia sterującego • 1 wartość znamionowa • 2 wartość znamionowa	50 Hz 60 Hz
wersja sterowania napędu przełączanego	Konwencjonalny
liczba zestyków rozwiernych dla styków pomocniczych • bezzwłoczny • styk zwłoczny	2 2 0
liczba zestyków zwiernych dla styków pomocniczych • bezzwłoczny • styk wyprzedzający	2 0
Oznaczenia numerowe i literowe dla elementów łączeniowych	22
• rodzaj montażu • rodzaj montażu montaż szeregowy	mocowanie śrubowe Tak
wysokość	272 mm
szerokość	266 mm
głębokość	225,5 mm
wykonanie przyłącza elektrycznego • dla głównego obwodu prądowego • dla obwodu pomocniczego i obwodu prądu sterowania	Przyłącze śrubowe Przyłącze śrubowe

Zezwolenia Certyfikaty

[Special Test Certificate](#)[Confirmation](#)**Więcej informacji**

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3TK1542-0AP0>

CAx-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TK1542-0AP0>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TK1542-0AP0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TK1542-0AP0&lang=enCharakterystyka: Zachowanie wyzwalania, I²t, prąd przewodzenia<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TK1542-0AP0/char>

Charakterystyka (na przykład Życie elektryczne, Częstotliwość przełączania

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3TK1542-0AP0&objecttype=14&gridview=view1>

Ostatnia zmiana:

23.12.2020