



przełącznik mocy, AC-3, 8,4 A, 4 kW / 400V, 3-bieg., DC 24 V, zestawy pomocnicze:
1 NO, przyłącze śrubowe

Figure similar

pobierana moc czynna	4 W
oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009	K
Dyrektywa RoHS (data)	07/01/2006
SVHC substance name	Blei - 7439-92-1
temperatura otoczenia podczas pracy	-25 ... +55 °C
liczba biegunów	4
liczba zestyków zwiernych dla styków głównych	3
liczba zestyków rozwiernych dla styków głównych	0
rodzaj napięcia	DC
prąd roboczy	
• przy AC-1 przy 400 V wartość znamionowa	20 A
• przy AC-3 przy 400 V wartość znamionowa	8,4 A
• przy AC-3e przy 400 V wartość znamionowa	6,4 A
moc robocza	
• przy AC-3 przy 400 V wartość znamionowa	4 kW
• przy AC-3e przy 400 V wartość znamionowa	3 W
zasilające napięcie sterujące przy DC wartość znamionowa	24 ... 24 V
liczba zestyków rozwiernych dla styków pomocniczych	0
liczba zestyków zwiernych dla styków pomocniczych	1
liczba zestyków przełącznych dla styków pomocniczych	0
• rodzaj montażu	Mocowanie śrubowe i zatrzaskowe na szynie montażowej 35 mm
• rodzaj montażu montaż szeregowy	Tak
wysokość	62 mm
szerokość	36 mm
głębokość	60 mm
wykonanie przyłącza elektrycznego	
• dla głównego obwodu prądowego	Przyłącze śrubowe
• dla obwodu pomocniczego i obwodu prądu sterowania	Przyłącze śrubowe
Bezpieczeństwo elektryczne	
stopień ochrony IP strona czołowa zgodnie z IEC 60529	IP00
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	



[Confirmation](#)



General Product Approval	Test Certificates	other	Environment
--------------------------	-------------------	-------	-------------



[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3TG1010-0BB4>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TG1010-0BB4>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TG1010-0BB4>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TG1010-0BB4&lang=en


Charakterystyka: Zachowanie wyzwania, I^2t , prąd przewodzenia

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TG1010-0BB4/char>

Charakterystyka (na przykład Życie elektryczne, Częstotliwość przełączania

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3TG1010-0BB4&objecttype=14&gridview=view1>





Ostatnia zmiana:

5.09.2023 ↗