



Figure similar

Stycznik pomocniczy, 80E, EN 50011, 8 NO, przyłącze śrubowe uruchamianie DC DC 24 V zakres pracy 0,7...1,25xUS połączony z wariastorem

oznaczenie produktu	Stycznik pomocniczy
oznaczenie typu produktu	3TH4
Wielkość stycznika	0
oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009	K
Dyrektywa RoHS (data)	03/01/2017
temperatura otoczenia podczas pracy	-40 ... +70 °C
rodzaj napięcia zasilającego napięcia sterującego	DC
zasilające napięcie sterujące przy DC wartość znamionowa	24 V
Wykonanie tłumika przepięć	Z wariastorem
liczba zestyków rozwiernych dla styków pomocniczych	0
• zwłoczny • styk zwłoczny • łączenie bezprzerwowe	0 0 0
liczba zestyków zwiernych dla styków pomocniczych	8
• zwłoczny • styk wyprzedzający • łączenie bezprzerwowe	0 0 0
liczba zestyków przełącznych dla styków pomocniczych	0
Oznaczenia numerowe i literowe dla elementów łączeniowych	80 E
prąd roboczy przy AC-15	
• przy 230 V wartość znamionowa • przy 400 V wartość znamionowa	10 A 6 A
rodzaj montażu	Mocowanie śrubowe zatrzaskowe na szynie montażowej 35 mm zgodnie z DIN EN 50022
wysokość	78 mm
szerokość	45 mm
głębokość	135 mm
wykonanie przyłącza elektrycznego dla obwodu pomocniczego i obwodu prądu sterowania	Przyłącze śrubowe
Dane związane z bezpieczeństwem	
Wartość B10 z wysokim współczynnikiem przywołania zg. z SN 31920	1 000 000; Z 0,3 x Ie
IEC 61508	
Wartość T1	
• dla testowego interwału lub czasu życia zgodnie z IEC 61508	20 a
Bezpieczeństwo elektryczne	
stopień ochrony IP strona czołowa zgodnie z IEC 60529	IP00; IP20 z dokręconymi śrubami, również w przypadku nieużywanych styków
Zezwolenia Certyfikaty	

General Product Approval



[KC](#)

General Product Ap-
proval

Functional Safety

Test Certificates



[Type Examination Cer-
tificate](#)

[Type Test Certific-
ates/Test Report](#)

[Miscellaneous](#)

[Special Test Certific-
ate](#)

[Miscellaneous](#)

other

Railway

[Confirmation](#)

[Special Test Certific-
ate](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3TH4280-0LB4>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TH4280-0LB4>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TH4280-0LB4>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TH4280-0LB4&lang=en

Charakterystyka: Zachowanie wyzwania, I²t, prąd przewodzenia

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TH4280-0LB4/char>

Charakterystyka (na przykład Życie elektryczne, Częstotliwość przełączania

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3TH4280-0LB4&objecttype=14&gridview=view1>



Ostatnia zmiana:

23.01.2024 