



Figure similar

Przełącznik obrotowy, 16 mm, okrągły, tworzywo sztuczne, czarny, 3 położenia przełączania I>O<II, impulsowy, Wycofanie z lewej i prawej strony, kąt załączenia 2 x 50 stopni, 1NO, 1NO

|                                                          |                              |
|----------------------------------------------------------|------------------------------|
| Nazwa markowa produktu                                   | SIRIUS                       |
| oznaczenie produktu                                      | Przełącznik obrotowy         |
| wykonanie produktu                                       | Kompletne urządzenie okrągłe |
| oznaczenie typu produktu                                 | 3SB2                         |
| Obudowa                                                  |                              |
| Liczba punktów sterowniczych                             | 1                            |
| Element uruchamiający                                    |                              |
| konstrukcja mechanizmu napędowego                        | Przełącznik                  |
| sposób działania napędu                                  | Z samopowrotem               |
| rozszerzenie produktu opcjonalny element świecący        | Nie                          |
| kolor napędu                                             | czarny                       |
| materiał napędu                                          | Tworzywo                     |
| Rodzaj urządzenia otwierającego                          | Brak                         |
| Liczba pozycji łączeniowych                              | 3                            |
| Kąt załączenia                                           |                              |
| • zgodnie z ruchem wskazówek zegara                      | 50°                          |
| • przeciwnie do ruchu wskazówek zegara                   | 50°                          |
| Pierścień frontowy                                       |                              |
| element składowy produktu pierścień metalowy             | Tak                          |
| Wykonanie pierścienia                                    | standard                     |
| materiał pierścienia                                     | Tworzywo                     |
| kolor pierścienia                                        | Czarny                       |
| Uchwyt                                                   |                              |
| materiał uchwytu                                         | Tworzywo                     |
| Element stykowy/ oprawka lampowa                         |                              |
| Liczba oprawek do żarówek                                | 0                            |
| Liczba elementów łączeniowych                            | 2                            |
| Ogólne dane techniczne                                   |                              |
| funkcja produktu                                         |                              |
| • wymuszone otwarcie                                     | Nie                          |
| • funkcja ZATRZYMANIE AWARYJNE                           | Nie                          |
| rodzaj napięcia napięcia roboczego                       | AC/DC                        |
| • Stopień ochrony IP                                     | IP65                         |
| wytrzymałość zmęczeniowa zgodnie z IEC 60068-2-6         | 20 ... 200 Hz: 5g            |
| częstotliwość przełączania maksymalny                    | 1 000 1/h                    |
| żywytność mechaniczna (liczba cykli łączeniowych) typowy | 300 000                      |
| oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009  | S                            |
| Dyrektywa RoHS (data)                                    | 07/01/2006                   |

|                                                      |                           |
|------------------------------------------------------|---------------------------|
| napięcie robocze wartość znamionowa                  | 5 ... 250 V               |
| <b>Obwód pomocniczy</b>                              |                           |
| liczba zestyków rozwiernych dla styków pomocniczych  | 0                         |
| liczba zestyków zwiernych dla styków pomocniczych    | 2                         |
| liczba zestyków przełącznych dla styków pomocniczych | 0                         |
| <b>prąd roboczy przy AC-12</b>                       |                           |
| • przy 24 V wartość znamionowa                       | 10 A                      |
| • przy 60 V wartość znamionowa                       | 10 A                      |
| • przy 110 V wartość znamionowa                      | 10 A                      |
| • przy 230 V wartość znamionowa                      | 10 A                      |
| <b>prąd roboczy przy AC-15</b>                       |                           |
| • przy 24 V wartość znamionowa                       | 4 A                       |
| • przy 110 V wartość znamionowa                      | 4 A                       |
| • przy 230 V wartość znamionowa                      | 4 A                       |
| <b>prąd roboczy przy DC-12</b>                       |                           |
| • przy 24 V wartość znamionowa                       | 6 A                       |
| • przy 60 V wartość znamionowa                       | 5 A                       |
| • przy 110 V wartość znamionowa                      | 2,5 A                     |
| • przy 230 V wartość znamionowa                      | 1 A                       |
| <b>prąd roboczy przy DC-13</b>                       |                           |
| • przy 24 V wartość znamionowa                       | 3 A                       |
| • przy 60 V wartość znamionowa                       | 1,2 A                     |
| • przy 110 V wartość znamionowa                      | 0,7 A                     |
| • przy 230 V wartość znamionowa                      | 0,3 A                     |
| <b>Przylączy/ Zaciski</b>                            |                           |
| wykonanie przylączy elektrycznego                    | Przylączy wtykowe płaskie |
| moment dokręcenia śrub w uchwycie maksymalny         | 0,4 N·m                   |
| <b>Warunki środowiska</b>                            |                           |
| <b>temperatura otoczenia</b>                         |                           |
| • podczas pracy                                      | -25 ... +70 °C            |
| • podczas magazynowania                              | -40 ... +80 °C            |
| Kategoria środowiskowa podczas pracy zg. z IEC 60721 | 3K6                       |
| <b>Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary</b>                |                           |
| rodzaj montażu                                       | montaż do płyty czołowej  |
| Kształt otworu instalacyjnego                        | Okrągły                   |
| Średnica montażowa                                   | 16 mm                     |
| wysokość montażowa                                   | 17 mm                     |
| szerokość montażowa                                  | 19 mm                     |
| głębokość montażowa                                  | 50 mm                     |
| <b>Zezwolenia Certyfikaty</b>                        |                           |
| General Product Approval                             |                           |



|                   |       |
|-------------------|-------|
| Test Certificates | other |
|-------------------|-------|

[Special Test Certificate](#)

[Miscellaneous](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Confirmation](#)

#### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3SB2210-2EB01>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SB2210-2EB01>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SB2210-2EB01>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SB2210-2EB01&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SB2210-2EB01&lang=en)

---

Ostatnia zmiana:

6.01.2021 