

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

Flex COB 5M TW + RC

COB STRIPS CCT WITH REMOTE CONTROL | Dekoracyjne paski COB ze zmianą CCT, jednolitym efektem świetlnym i pilotem



Obszary zastosowań

- Pomieszczenia codziennego użytku
- Oświetlenie pośrednie

Zalety produktu

- Łatwa i szybka instalacja
- Jednolite oświetlenie dzięki COB LED

Cechy produktu

- Technologia COB zapewniająca równomierny rozsył światła
- Ściemnialne
- Temperatura barwowa światła regulowana jest bezstopniowo za pomocą pilota od 2700 K do 6500 K
- Elastyczne taśmy LED, które można wyginać



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	35,00 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Prąd znamionowy	165,000 mA
Początkowy prąd rozruchowy	40 mA
Współczynnik mocy λ	> 0,90
Całkowite zniekształcenie harmoniczne	< 70 %
Klasa ochronności	II

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	1700 lm
Całkowity strumień świetlny wbudowanych źródeł światła	1700 lm
Skuteczność świetlna	87 lm/W
Temperatura barwowa	2700...6500 K
Reference control setting of contained light source (Kelvin)	2700 K
Barwa światła (oznaczenie)	Przestrajalne Białe
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	≥80
Standardowe odchylenie dopasowania barw	< 6 sdcm
Wartość wskaźnika migotania Pst LM	<1
Wartość efektu stroboskopowego SVM	< 0.4
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778	RG1
Kąt rozsyłu światła	170 °

WYMIARY I WAGA

Długość	5000,00 mm
Szerokość	10,00 mm
Wysokość	1,80 mm
Masa produktu	250,00 g

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Żółty
Kolor obudowy	Żółty
Materiał	Silicone
Materiał osłony	Silicone
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
Zakres temperatury magazynowania	-20...80 °C
Typ połączeń	Typ wtyczki C (UE)
Typ zabezpieczenia	IP20
Ściemnialna	Tak
Rodzaj montażu	Surface
Obszar zastosowania	Indoor
Wymienny moduł LED	Niewymienialny

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Liczba cykli włączeniowych	15000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

BATTERY

Battery size [GMS]	CR2025
--------------------	--------

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE
-------	----

Wypożyczenie / Akcesoria

- Pilot i bateria w zestawie
- Kompletnie akcesoria do montażu i podłączenia w zestawie

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty	
	User instruction
	Packaging insert
	Declarations Of Conformity CE

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4099854095221	Składane pudełko 1	65 mm x 140 mm x 141 mm	292.00 g	1.28 dm³
4099854095238	Karton wysyłkowy 8	306 mm x 282 mm x 173 mm	2734.00 g	14.93 dm³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.