



EH770

Zegar analogowy tygodniowy bez rezerwy chodu 230V 1P 16A

Konstrukcja

Montaż	montaż natynkowy
--------	------------------

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe łączeniowe U _e (AC)	196 / 230 / 253 V
Częstotliwość	50 Hz

Wymiary

Głębokość produktu	48,5 mm
Wysokość produktu	72 mm
Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	72 x 72 x 48,5
Szerokość produktu	72 mm

Sterowanie lampami żarowymi

Maksymalna moc żarówek 230V	1000 W
-----------------------------	--------

Podłączenie

Przekrój przewodu elastycznego (linka) w zacisku	1 / 6mm
Przekrój przewodu sztywnego (druć) w zacisku	1 / 6mm
Liczba styków	1
Rodzaj styku	1 przełącznik
Rodzaj przyłącza	ze śrubą

Ustawienia

Najkrótszy czas przełączenia	60 mn
Rodzaj programowania	analogowy
Program astronomiczny	nie

Wypożenie

Liczba kanałów	1
Zasilanie rezerwowe	bez

Zastosowanie

Cykl	tygodniowo
------	------------

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP20
-----------------	------

Warunki użytkowania

Temperatura robocza	-10...50 °C
Dokładność	1
Temperatura przechowywania/transportu	-20...60 °C