

## CMPC41H42F Ceownik montażowy podwójny

### Informacje:

#### ZASTOSOWANIE


Jako element konstrukcyjny do mocowania drabinek i korytek kablowych i mocowania wysięgników z płynną regulacją wysokości zamocowania: **WW, WWS/WWSO, WWC, WWCN, WMC/WMCO, WMCN, WPL, WWD, WPT, WTL, WWT.**

#### Materiał

Stal cynkowana metodą zanurzeniową  
PN-EN ISO 1461:2011  
Na zamówienie:

Stal ocynkowana metodą Sendzimira  
PN-EN 10346:2011

L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL



Uwaga!  
Łączenie ceowników za pomocą specjalnych nitów.

#### Uwaga!

**Standardowy rozstaw nitowania 200 mm**

**Możliwość zamówienia dowolnych odcinków do 6 m.**

### Wersje:

Grubość blachy: **2,0 mm**

| Symbol       | Szerokość a [mm] | Wysokość H [mm] | Długość L [mm] | Ciężar 1 szt. | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu |
|--------------|------------------|-----------------|----------------|---------------|------------------|--------------------|
| CMPC41H42/2F | 41               | 42              | 2000           | 6,24          | 617001           | 8                  |
| CMPC41H42/3F | 41               | 42              | 3000           | 9,36          | 617002           | 8                  |
| CMPC41H42/6F | 41               | 42              | 6000           | 18,72         | 617003           | 4                  |