


Obudowy puste

GTi 2-KT-t



GTi 2-KT-t

Obudowy puste

MOŻLIWOŚĆ DOSTOSOWANIA

Numer produktu: 01100201

Wymiary: 320 x 320 x 179 mm

Obudowa pusta - jakość przemysłowa -, 3 x łącznik do obudów (GGV)

z przezroczystymi, odchylanymi drzwiczkami



Dane techniczne

właściwości elektryczne

Znamionowe napięcie izolacji AC:	690 V
Znamionowe napięcie izolacji DC:	1000 V
Stopień ochrony:	II
Rodzaj ochrony:	IP65
UL Type Rating:	3R

Kolory

Kolor części dolnej:	szary
----------------------	-------

Wymiary

Szerokość:	320 mm
Długość:	320 mm
Wysokość:	179 mm
Wysokość wewnętrzna:	157 mm

Właściwości materiału

Odporność na promieniowanie UV:	tak
Jakość przemysłowa:	tak
bezhalogenowy:	tak
Klasa reakcji na ogień zgodna z UL94:	V2
Wytrzymałość żarnika zgodna z EN 60695-2-11:	960 °C

właściwości mechaniczne

Rodzaj mocowania:	Natynkowa
Wytrzymałość uderowa:	IK08
Moment obrotowy śruby pokrywy:	2.5 Nm
Do łączenia szeregowego:	tak

Warunki otoczenia

maks. względna wilgotność powietrza 25°C:	95 %
maks. względna wilgotność powietrza 40°C:	50 %
Temperatura otoczenia min.:	-35 °C
Temperatura otoczenia maks.:	80 °C
Temperatura otoczenia 24 h:	60 °C
Miejsce montażu:	chroniony obszar zewnętrzny

Materiał

Materiał części dolnej:	Poliwęglan
Materiał części górnej:	Poliwęglan
Materiał uszczelnienia:	Poliuretan
Materiał śruby pokrywy:	Poliamid, wzmocniony włóknem szklanym

Akcesoria

[07335001 - GFW 30 - Dach ochronny ze wzgl. na pogodę](#)

[07251201 - GFS 12-m - Zestaw kołnierzy](#)