



Koncentratory 2-portowe

Trójkąt typu Y bez przewodu, złącze męskie M8 x 1 – 2 złącza żeńskie M8 x 1
YP2-MFS4-2MFK3




- Męskie złącze M8, 4-pinowe
- 3-pinowe złącze żeńskie M8
- Zgodność RoHS
- Stopień ochrony IP67

Konfiguracja styków



schemat obwodu



Typ	YP2-MFS4-2MFK3
Nr kat.	6930553
Splitter	Złącze męskie, 2 x żeńskie, M8x1 4/3
Liczba pinów	4/3
Styki	mosiądz, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	tworzywo sztuczne, TPU, czarny
Uchwyt	tworzywo sztuczne, TPU, czarny
Nakrętka/śruba	mosiądz, CuZn, niklowane
Uszczelnienie	tworzywo sztuczne, FKM/FPM
Klasa ochrony	IP67, tylko w skręconym stanie
Żywotność mechaniczna	> 100 trwałość styków
Stopień zanieczyszczenia	3/2
Moment dokręcający	0.5 ... 0.6 Nm (Należy przestrzegać maks. momentu obrotowego uchwytu!)
Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Obciążalność prądowa	4 A
Napięcie znamionowe [Umax]	maks. 30 V
Rezystancja przewodzenia	≤ 5 mΩ
Rezystancja izolacji	≥ 10 ⁹ Ω
Temperatura pracy	
Aplikacja ruchoma	-30...+80°C

Koncentratory 2-portowe

Trójnik typu Y bez przewodu, złącze męskie M8 x 1 – 2 złącza żeńskie M8 x 1
YP2-MFS4-2MFK3

TURCK

Industrial
Automation

Akcesoria montażowe

Typ	Nr kat.		Rysunek wymiarowy
TORQUE-WRENCH-SET-AS	6936170	Zestaw kluczy dynamometrycznych; uchwyty z regulowanym momentem dokręcającym 0,4–1,0 Nm, klucz dynamometryczny do złączy M8 (SW9), klucz czołowy do złączy M12 (SW 14)	