

CDC-PTRV - Obejma blokująca

3270167

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270167>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obejma blokująca, za pomocą czterech pojedynczych płytek PTRV, raster: 8,3 mm, szerokość: 35,6 mm, wysokość: 71,5 mm, kolor: szary

Korzyści

- Strzemiączko PTRV umożliwia bezpośrednie zamocowanie pokrywy kanału kablowego

Dane handlowe

Numer artykułu	3270167
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BE6Z1X
Klucz produktu	BE6Z1X
Strona katalogu	Strona 46 (C-1-2019)
GTIN	4055626064512
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	4,48 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	4,23 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	PL

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Materiały montażowe
Raster	8,3 mm

Wymiary

Szerokość	35,6 mm
Wysokość	71,5 mm
Raster	8,3 mm

Dane materiału

Kolor	szary
Materiał	PA
Statyczne zastosowanie materiału izolacyjnego w zimnie	-60 °C
Wskaźnik temperatury izolacji (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	125 °C
Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B)	130 °C
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Pomiar oddawania ciepła metodą kalorymetryczną NFPA 130 (ASTM E 1354)	27,5 MJ/kg
Palność powierzchni NFPA 130 (ASTM E 162)	wynik pozytywny
Gęstość optyczna gazów spalinowych NFPA 130 (ASTM E 662)	wynik pozytywny
Toksyczność gazów spalinowych NFPA 130 (SMP 800C)	wynik pozytywny

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-60 °C ... 85 °C (maks. krótkotrwała temperatura robocza patrz RTI Elec.)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 55 °C (krótkotrwanie, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C)
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (aktywacja)	-5 °C ... 70 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	30 % ... 70 %

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141190
ECLASS-12.0	27141190
ECLASS-13.0	27141190

ETIM

ETIM 8.0	EC002848
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

CDC-PTRV - Obejma blokująca

3270167

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270167>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Akcesoria

CD-HF COVER 25 - Pokrywa

3240369

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240369>



Pokrywa kanału kablowego, jasnoszara, bezhalogenowa, szerokość: 25 mm, długość: 2000 mm

CD-HF COVER 30 - Pokrywa

3240370

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240370>



Pokrywa kanału kablowego, jasnoszara, bezhalogenowa, szerokość: 30 mm, długość: 2000 mm

CDC-PTRV - Obejma blokująca

3270167

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270167>



CD-HF COVER 40 - Pokrywa

3240371

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240371>



Pokrywa kanału kablowego, jasnoszara, bezhalogenowa, szerokość: 40 mm, długość: 2000 mm

CD-HF COVER 60 - Pokrywa

3240372

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240372>



Pokrywa kanału kablowego, jasnoszara, bezhalogenowa, szerokość: 60 mm, długość: 2000 mm

CDC-PTRV - Obejma blokująca

3270167

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270167>



CD-HF COVER 80 - Pokrywa

3240373

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240373>



Pokrywa kanału kablowego, jasnoszara, bezhalogenowa, szerokość: 80 mm, długość: 2000 mm

CD-HF COVER 120 - Pokrywa

3240368

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240368>



Pokrywa kanału kablowego, jasnoszara, bezhalogenowa, szerokość: 120 mm, długość: 2000 mm

CDC-PTRV - Obejma blokująca

3270167

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270167>



CD COVER 25 - Pokrywa

3240285

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240285>



Pokrywa kanałów okablowania, szara, szerokość: 25 mm, długość: 2000 mm

CD COVER 30 - Pokrywa

3240295

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240295>



Pokrywa kanałów okablowania, szara, szerokość: 30 mm, długość: 2000 mm

CDC-PTRV - Obejma blokująca

3270167

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270167>



CD COVER 40 - Pokrywa

3240286

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240286>



Pokrywa kanałów okablowania, szara, szerokość: 40 mm, długość: 2000 mm

CD COVER 60 - Pokrywa

3240287

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240287>



Pokrywa kanałów okablowania, szara, szerokość: 60 mm, długość: 2000 mm

CDC-PTRV - Obejma blokująca

3270167

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270167>



CD COVER 80 - Pokrywa

3240288

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240288>



Pokrywa kanałów okablowania, szara, szerokość: 80 mm, długość: 2000 mm

CD COVER 100 - Pokrywa

3240289

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240289>



Pokrywa kanałów okablowania, szara, szerokość: 100 mm, długość: 2000 mm

CDC-PTRV - Obejma blokująca

3270167

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270167>



CD COVER 120 - Pokrywa

3240290

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240290>



Pokrywa kanałów okablowania, szara, szerokość: 120 mm, długość: 2000 mm

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl