

SLI041046NW PW



Moc **20 W**
Strumień świetlny* **2300 lm (360°)**
Kąt rozsyłu światła **120 °**
Klasa szczelności **IP54**

Napięcie **230 V**
Barwa światła **NW**
IK **07**



 Instrukcja obsługi



 Deklaracja zgodności



 Plik fotometryczny

Dane techniczne:

Kod	SLI041046NW_PW
Moc	20 W
Prąd	150 mA
Napięcie	230 V
Klasa energetyczna	F
Zużycie energii	20 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochrony PP	II
Strumień świetlny użytkowy*	2300 lm (360°)
Strumień świetlny**	2100 lm (360°)
Skuteczność świetlna	115 lm/W
Barwa światła	NW
Kąt rozsyłu światła	120 °
RA	>80
Zawiera źródło	TAK
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Trwałość	17000 h
Materiał obudowy	PC
IK	07
Klasa szczelności	IP54
Kolor	BIAŁY
Wymiary (AxBxC)	270x145x75 mm
Waga	0.45 kg
Do użytku	WEWNĄTRZ,ZEWNĄTRZ
Sposób montażu	NATYNKOWY
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	20 szt.
Made in	PRC
Inne	IP54



*dotyczy zastosowanego źródła LED. **Strumień świetlny oprawy