

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Czujnik natężenia oświetlenia Acti 9, zewnętrzny

CCT15263

Parametry podstawowe

Range of product	Acti9
Typ produktu lub komponentu	Komórka naścienna
Dostępna funkcja	Możliwość orientacji poziomej

Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	Acti9 Acti 9 IC IC100 łącznik zmierzchowy Acti9 Acti 9 IC IC2000 łącznik zmierzchowy Acti9 Acti 9 IC IC2000P+ programowalny łącznik zmierzchowy z funkcją łącznika czasowego
Długość kabla	50 m
Regulacja poziomu natężenia oświetlenia	2...2000 lux
Miejsce montażu	Na zewnątrz
Wysokość	95 mm
Szerokość	48 mm
Głębokość	45 mm
Masa produktu	40,5 g
Segment rynku	Budynki mieszkalne Małe obiekty handlowe
Kod zgodności	Wall mounted cell

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-40...70 °C
Ambient air temp for storage/ transportation	-40...70 °C
Wilgotność względna	100 %
Stopień ochrony IP	IP55

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	5 cm
Szerokość opakowania 1	6,5 cm

Długość opakowania 1	10 cm
Waga opakowania 1	54 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	10,5 cm
Szerokość opakowania 2	12 cm
Długość opakowania 2	20 cm
Waga opakowania 2	606 g
Jednostka miary opakowania 3	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 3	60
Wysokość opakowania 3	30 cm
Szerokość opakowania 3	30 cm
Długość opakowania 3	40 cm
Waga opakowania 3	4,184 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki