

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje

## Szyny mostkujące, FuPacT , 3 aparaty



LV480812

### Parametry podstawowe

|                                           |                                                        |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Typ produktu lub komponentu               | Zasilanie urządzenia                                   |
| Kategoria akcesoriów / części oddzielnych | Akcesoria przyłączeniowe                               |
| Akcesoria do rozdziału                    | Szynoprzewód grzebieniowy                              |
| Zgodność gamy                             | FuPacT (Fupact ISFT) ISFT160 rozłącznik bezpiecznikowy |

### Parametry uzupełniające

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Zgodność produktu    | 3 urządzenia       |
| Pozycja łącza        | Łącze bezpośrednie |
| Materiał przewodnika | Miedź              |

### Jednostka opakowania

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1         |
| Wysokość opakowania 1          | 8,5 cm    |
| Szerokość opakowania 1         | 32,0 cm   |
| Długość opakowania 1           | 1,7 cm    |
| Waga opakowania 1              | 491,0 g   |
| Jednostka miary opakowania 2   | S03       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 25        |
| Wysokość opakowania 2          | 30,0 cm   |
| Szerokość opakowania 2         | 30,0 cm   |
| Długość opakowania 2           | 40,0 cm   |
| Waga opakowania 2              | 12,525 kg |

### Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                 |                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|
| Europejska dyrektywa RoHS       | Zgodny<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Bez toksycznych metali ciężkich | Tak                                                  |
| Bez rtęci                       | Tak                                                  |
| Norma RoHS Chiny                | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>                 |

|                                               |                                              |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                          |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a> |

Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

Zalecane zamienniki