

Opis produktu

XT5N 400 Ekip Dip LS/I In=400 4p F F

XT5N 400 Ekip Dip LS/I In=400 4p F F



Ogólne informacje

Typ produktu	XT5N 400 Ekip Dip LS/I In=400 4p F F
Kod zamówieniowy	1SDA100396R1
Numer EAN	8056221004732
Opis katalogowy	XT5N 400 Ekip Dip LS/I In=400 4p F F
Opis	XT5N 400 Ekip Dip LS/I In=400 4p F F wyłącznik kompaktowy 4P do zabezpieczenia sieci z wyzwalaczem elektronicznym Ekip Dip LS/I, In=400A, zdolność wyłączenia N (36kA przy 415V AC), wersja stacjonarna z zaciskami przednimi

ABB EcoSolutions

ABB rozwiązania eco	Tak
---------------------	-----

Circular Value

Schemat kołowy - współczynnik recyklingu	Design for Closing Resource Loops - Standard EN45555 - 63.3 %
Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658

Instrukcje końca żywności	9AKK108468A2354
Miejsce składowania odpadów zbiorowych	UL 2799 Zero Waste To Landfill Validation available
Toxic Substances Control Act - TSCA	9AKK108467A8326

Eco Transparency

Deklaracja środowiskowa produktu - EPD	9AKK108468A1899
---	-----------------

Normy środowiskowe

Informacje środowiskowe	9AKK108467A6707
Deklaracja REACH	9AKK108466A1425
Dane RoHS	9AKK108466A1424
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
SCIP	c51bcf4d-6889-423e-80e7-c8b63cb9e5bb Włochy (IT)
Uproszczony SCIP	bb0d7387-73a4-4cf3-bb40-5e6323984e51 Niemcy (DE) 6a1b2580-96e4-4378-a8b4-c508ad328084 Niemcy (DE) 9dcdc12b-2943-4ad5-9bd4-9295589bb604 Francja (FR) 8121927a-fa90-4141-8317-5c9234d8ddb2 Netherlands (NL) 84f5995a-e892-40af-b5e3-5d03b5380763 Hiszpania (ES) 523bc9b9-ccc7-46b1-83b3-310bc9d4914a Netherlands (NL) 6c3b81f8-0824-4ea5-8548-b87e5b57c50b Polska (PL) 2cb71306-2b36-4815-b64d-03901b255be1 Finlandia (FI) ae16aa80-ce42-4c15-9bd5-d79399545988 Netherlands (NL) 3fbd3f6c-363d-4358-87a6-3c983eace418 Niemcy (DE) 23f53758-b7d2-4d5c-a1a0-a4b4706ccc60 Denmark (DK) 65e70e4f-e8f0-4264-9378-c92e31340c0e Niemcy (DE) 564ada3f-a3a9-4166-b1d3-77d450c62bf1 Croatia (HR) ac5b3747-0b00-4c15-83bc-288cada186a4 Republika Czeska (CZ) e48950c9-44ff-40a8-a0dd-f8318d1ff717 Polska (PL) a72a8f0e-8162-4eb3-8f94-416e043667d8 Netherlands (NL) 999d13f0-5465-46fd-b0d3-7707742a7f5c Netherlands (NL) cb2c0a2f-d71a-49f2-9a77-34d2772fc004 Estonia (EE) 8ea82542-dc62-4e6f-a462-4ca1940e37ed Grecja (GR) 79e0ad45-3844-49d1-8ac8-0ce5f6f68588 Portugalia (PT) 01b60c9c-b861-4dd6-b766-6db1a9935232 Szwecja (SE) 169b85d4-88cf-4251-9810-82ceab402f13 Norwegia (NO) 0e6833d5-0da5-435b-9c1a-f07522283e0b Bułgaria (BG) 9908a1cc-bc79-4677-b892-d9f77cc1c5fe Szwecja (SE) 0ceecb18-4f56-4959-9121-6106095a7b25 Polska (PL) 6b57a6ac-0382-461c-a5f1-9d875c535d52 Francja (FR)

Charakterystyka zamówienia

Lokalny numer zamówieniowy	XT5NE440AEFF000XXX
E-Numer (Finlandia)	3641320
Numer EAN	8056221004732
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85362090

Wymiary

Szerokość netto	186 mm
Wysokość netto	205 mm
Głębokość / długość netto	103.5 mm
Masa netto	6.4 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	250 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	245 mm
Długość opakowania (poziom 1)	285 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	6.888 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8056221004732

Dodatkowe informacje

Typ Wyłącznika	Power Distribution
Rodzaj prądu	AC
Trwałość elektryczna	120 cykli na godzinę 7000 cycle
Wytrzymałość mechaniczna	240 cykli na godzinę 20000 cycle
Liczba biegunów	4
Wielokrotność zamówienia	1 sztuka
Straty mocy	19 W
Typ produktu	SACE Tmax XT
Nazwa produktu	Moulded Case Circuit Breaker
Typ produktu ABB	Automatic Circuit Breaker
Prąd znamionowy (I_n)	400 A
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U_{imp})	8 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	1000 V
Znamionowe napięcie pracy	690 V AC
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy eksploatacyjny (I_{cs})	(220 V AC) 70 kA (230 V AC) 70 kA (240 V AC) 70 kA (380 V AC) 36 kA (415 V AC) 36 kA

	(440 V AC) 36 kA (500 V AC) 25 kA (525 V AC) 25 kA (690 V AC) 20 kA
Znamionowy prąd zwarciovy wytrzymałalny (I_{cw})	5 kA
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy graniczny (I_{cu})	(220 V AC) 70 kA (230 V AC) 70 kA (240 V AC) 70 kA (380 V AC) 36 kA (415 V AC) 36 kA (440 V AC) 36 kA (500 V AC) 25 kA (525 V AC) 25 kA (690 V AC) 20 kA
Prąd znamionowy (I_u)	400 A
Zabezpieczenie	Ekip Dip LS/I
Rodzaj zabezpieczenia	EL
Poziom wytrzymałości zwarciovej	N
Normy	IEC
Podtyp	XT5
Rodzaj zacisków przyłączeniowych	Front
Wersja	F
Rysunek techniczny CAD	1SDH002065A1183 1SDH002065A1131

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	1SDC210100D0206 1SDC210099D0206
Deklaracja zgodności UE	9AKK107680A2824
Rysunki mechaniczne	1SDH002011A1101
Diagram okablowania	1SDM000005A1001
Instrukcje i podręczniki	1SDH002011A1001

Klasyfikacje

ETIM 7	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 8	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 9	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Kod klasyfikacji	Q
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
eClass	V11.1 : 27370409

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki kompaktowe → Tmax XT

