

rozłącznik izolacyjny z bezpieczniki forma listwowa, wtykowy, NH1 250A, 3-bieg.
AC23A 500V, 120 (AC500V) kA uruchomienie ręczne bez łącznika pomocniczego
bez przekładnika prądowego bez amperomierza

Ogólne dane techniczne	
wartość przepustowa I _{2t} / przy AC-22 B / przy 400 V / maksymalna dopuszczalna	780 000 A ² ·s
wartość przepustowa I _{2t} / przy AC-22 B / przy 500 V / maksymalna dopuszczalna	780 000 A ² ·s
Napięcie	
napięcie robocze (U _e) / wartość znamionowa / maksymalne	690 V
Obwód główny	
prąd roboczy / wartość znamionowa / maksymalny	250 A
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	99 mm
szerokość	590 mm
głębokość	308 mm
odstęp między środkami szyn	185 mm
Warunki środowiskowe	
wysokość montażu / przy wysokości nad poziomem morza / maksymalny	2 000 m
temperatura otoczenia / podczas pracy	
• minimalny	-25 °C
• maksymalny	55 °C
Więcej informacji	

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3NJ6313-3AA00-0AA0>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3NJ6313-3AA00-0AA0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NJ6313-3AA00-0AA0

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



Ostatnia zmiana:

3.10.2021

