



Przeznaczenie produktu

Rozrusznik
bezpośredni
M0P00912...75

Seria produktu

Właściwości elektryczne

Zakres regulacji przełącznika

A 4.5-7.5

Charakterystyka techniczna wg. IEC ($\leq 440V$)

I _e	A	7.5
kW	kW	2.2...3

Komponenty

W zestawie standardowa obudowa rozrusznika

M0PA

W zestawie standardowy stycznik

BG0910A

W zestawie standardowy przełącznik cieplny

RF975

Dane techniczne UL

Maksymalna moc w KM według UL/CSA, jednofazowy

220 V-240 V	HP	0.75
-------------	----	------

Maksymalna moc w KM według UL/CSA, trójfazowy, 3 pola

200 V-208 V	HP	1.5
220 V-240 V	HP	2
440 V-480 V	HP	5
550 V-600 V	HP	5

Właściwości mechaniczne

Masa

g 760

Warunki otoczenia

Temperatura pracy

min.	°C	-25
maks.	°C	+60

Temperatura składowania

min.	°C	-40
maks.	°C	+70

Odporność i zabezpieczenie

Stopień ochrony IP od frontu

IP65

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC001037 -
Układ rozruchowy
silnika