



Przeznaczenie produktu

Rozrusznik
bezpośredni
M0P00912...33

Seria produktu

Właściwości elektryczne

Zakres regulacji przełącznika	A	2-3.3
Charakterystyka techniczna wg. IEC ($\leq 440V$)	Ie kW	A kW 3.3 1.1

Komponenty

W zestawie standardowa obudowa rozrusznika	M0PA
W zestawie standardowy stycznik	BG0910A
W zestawie standardowy przełącznik cieplny	RF933

Dane techniczne UL

Maksymalna moc w KM według UL/CSA, jednofazowy	220 V-240 V	HP	0.25
Maksymalna moc w KM według UL/CSA, trójfazowy, 3 pola	200 V-208 V	HP	0.75
	220 V-240 V	HP	1.5
	440 V-480 V	HP	1.5
	550 V-600 V	HP	2

Właściwości mechaniczne

Masa	g	760
------	---	-----

Warunki otoczenia

Temperatura pracy	min. maks.	°C °C	-25 +60
Temperatura składowania	min. maks.	°C °C	-40 +70

Odporność i zabezpieczenie

Stopień ochrony IP od frontu	IP65
------------------------------	------

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0	EC001037 - Układ rozruchowy silnika
----------	---