



Przeznaczenie produktu

Rozrusznik
bezpośredni
M2P03212...B4

Seria produktu

Właściwości elektryczne

Zakres regulacji przełącznika	A	24-32
Charakterystyka techniczna wg. IEC ($\leq 440V$)	I _e kW	A kW
	32	15

Komponenty

W zestawie standardowa obudowa rozrusznika	M2PA
W zestawie standardowy stycznik	BF3200A
W zestawie standardowy przełącznik cieplny	RF383200

Dane techniczne UL

Maksymalna moc w KM według UL/CSA, jednofazowy	110 V-120 V	HP	3
	220 V-240 V	HP	7.5
Maksymalna moc w KM według UL/CSA, trójfazowy, 3 pola	200 V-208 V	HP	10
	220 V-240 V	HP	10
	440 V-480 V	HP	20
	550 V-600 V	HP	25

Właściwości mechaniczne

Masa	g	1300
------	---	------

Warunki otoczenia

Temperatura pracy	min.	°C	-25
	maks.	°C	+60
Temperatura składowania	min.	°C	-40
	maks.	°C	+70

Odporność i zabezpieczenie

Stopień ochrony IP od frontu	IP65
------------------------------	------

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0	EC001037 - Układ rozruchowy silnika
----------	---