

CASE PTI INSTA L-BOXX DE - Zes. start.



1185519

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1185519>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Zes. start., Zestaw początkowy złączek instalacyjnych PTFIX w praktycznej walizce Sortimo L-BOXX 102. 108 złączek instalacyjnych PTI, przekrój 0,14 mm² do 16 mm², 19 płytek końcowych, 5 uchwytów wspornika, 20 mostków, 1 wkrętak, oznaczniki i akcesoria, kolor: czarny

Dane handlowe

Numer artykułu	1185519
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BE2251
Klucz produktu	BE2251
GTIN	4063151226312
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	5 381 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	5 212 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	PL

1185519


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1185519>

Zestaw składa się z

PTI 2,5-PE/L/NT - Złącze instalacyjne do przewodów ochronnych

3213946

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3213946>




Złącze instalacyjne do przewodów ochronnych, **Wskazówka montażowa:**

Chcąc pewnie zamocować zbiorczą szynę N na końcu i na początku każdej listwy złączonej należy umieścić bloki wsporcze, przy dłuższych listwach bloki należy ustawiać co 20 cm., napięcie znamionowe: 400 V, prąd znamionowy: 24 A, zaciski Push-in, 1., 2. i 3. poziom, Przekrój znamionowy: 4 mm², przekrój: 0,14 mm² - 4 mm², rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary

PTI 2,5-L/L - Zacisk instalacyjny wielopoziomowy

3213953

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3213953>



Zacisk instalacyjny wielopoziomowy, napięcie znamionowe: 400 V, prąd znamionowy: 24 A, zaciski Push-in, 1., 2. i 3. poziom, Przekrój znamionowy: 4 mm², przekrój: 0,14 mm² - 4 mm², zaciski Push-in, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary

CASE PTI INSTA L-BOXX DE - Zes. start.




1185519

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1185519>

PTI 2,5-PE/L/N - Złącze instalacyjne do przewodów ochronnych

3213950

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3213950>



Złącze instalacyjne do przewodów ochronnych, napięcie znamionowe: 400 V, prąd znamionowy: 24 A, zaciski Push-in, 1., 2. i 3. poziom, Przekrój znamionowy: 4 mm², przekrój: 0,14 mm² - 4 mm², rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary

FBS 10-5 - Mostek wtykany

3030213

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030213>



Mostek wtykany, raster: 5,2 mm, liczba biegunów: 10, długość: 23 mm, kolor: czerwone

CASE PTI INSTA L-BOXX DE - Zes. start.



1185519

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1185519>

FBS 2-5 - Mostek wtykany

3030161

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030161>



Mostek wtykany, raster: 5,2 mm, liczba biegunów: 2, długość: 23 mm, kolor: czerwone

D-PTI/3 - Pokrywa zamykająca

3213975

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3213975>



Pokrywa zamykająca, długość: 101 mm, szerokość: 2,2 mm, wysokość: 48,2 mm, kolor: szary

CASE PTI INSTA L-BOXX DE - Zes. start.



1185519


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1185519>

AB-PTI/3 - Element podporowy

3213974

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3213974>

Element podporowy, Mocowanie szyn zbiorczych, ustawiać co 20 cm, raster: 200 mm, długość: 103 mm, szerokość: 2 mm, wysokość: 46 mm, liczba biegunów: 1, kolor: niebieski



ZBFM 5/WH,LGS:1-120 - Pasek oznaczników typu zack

0800271

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0800271>

Pasek oznaczników typu zack, Mata, biały, opisany, zadrukowane wzdłuż: kolejne numery 1 ... 120, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5,2 mm, wielkość pola opisowego: 5 x 4,5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 120



CASE PTI INSTA L-BOXX DE - Zes. start.



1185519

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1185519>

ZBF 5 CUS - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0825025

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0825025>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, możliwość zamówienia: po pętli, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 5 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 5,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

PTI 4-PE/L/NT - Złącze instalacyjne do przewodów ochronnych

3214047

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3214047>



Złącze instalacyjne do przewodów ochronnych, **Wskazówka dotycząca montażu:**

Aby zamocować bezpiecznie szynę zbiorczą przewodów neutralnych, na końcu i na początku każdej listwy łączkowej należy umieścić wspornik, przy dłuższych listwach wsporniki należy ustawiać co 20 cm.

Pasujące wsporniki można znaleźć na stronie www.phoenixcontact.com/products, napięcie znamionowe: 400 V, prąd znamionowy: 28 A, zaciski Push-in, 1., 2. i 3. poziom, Przekrój znamionowy: 4 mm², przekrój: 0,2 mm² - 6 mm², zaciski Push-in, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary

1185519

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1185519>

PTI 4-L/L - Zacisk instalacyjny wielopoziomowy

3214052

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3214052>



Zacisk instalacyjny wielopoziomowy, napięcie znamionowe: 400 V, prąd znamionowy: 28 A, zaciski Push-in, 1., 2. i 3. poziom, Przekrój znamionowy: 4 mm², przekrój: 0,2 mm² - 6 mm², zaciski Push-in, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary

D-PTI 4/3 - Pokrywa zamykająca

3214054

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3214054>



Pokrywa zamykająca, długość: 114 mm, szerokość: 2,2 mm, wysokość: 48,2 mm, kolor: szary

1185519

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1185519>

PTI 16/S - Złącze instalacyjne

3214029

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3214029>



Złącze instalacyjne, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 76 A, zaciski Push-in, 1. poziomowe, Przekrój znamionowy: 16 mm², przekrój: 0,5 mm² - 16 mm², rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary

PTI 16/S BU - Złącze instalacyjne

3214023

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3214023>



Złącze instalacyjne, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 76 A, zaciski Push-in, 1. poziomowe, Przekrój znamionowy: 16 mm², przekrój: 0,5 mm² - 16 mm², rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: niebieski

CASE PTI INSTA L-BOXX DE - Zes. start.




1185519

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1185519>

PTI 16/S-PE - Złącze instalacyjne do przewodów ochronnych

3214024

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3214024>



Złącze instalacyjne do przewodów ochronnych, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 76 A, zaciski Push-in, 1. poziome, Przekrój znamionowy: 16 mm², przekrój: 0,5 mm² - 16 mm², rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: zielono-żółty

D-PTI 16/S - Pokrywa zamykająca

3214027

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3214027>



Pokrywa zamykająca, długość: 77,7 mm, szerokość: 2,2 mm, wysokość: 43,4 mm, kolor: szary

CASE PTI INSTA L-BOXX DE - Zes. start.


1185519

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1185519>

ZB10,LGS:L1-N,PE - Oznacznik do zacisków

1053412

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1053412>




Oznacznik do zacisków, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, wzdłuż: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 10,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,15 x 10,5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 10

PTI 16-NLS-FI BU - Złącze instalacyjne

1030131

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1030131>



Złącze instalacyjne, z funkcją uchwytu krańcowego, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 70 A, zaciski Push-in, 1. poziome, Przekrój znamionowy: 16 mm², przekrój: 0,5 mm² - 25 mm², rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: niebieski

CASE PTI INSTA L-BOXX DE - Zes. start.



1185519


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1185519>

AB-PTI 16-NLS BU - Element podporowy

1030138

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1030138>

Element podporowy, długość: 81,9 mm, szerokość: 12,2 mm, wysokość: 46,8 mm, kolor: niebieski



AP-NLS N - Pokrywa

1013634

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013634>

Pokrywa, długość: 300 mm, kolor: przezroczysty



CASE PTI INSTA L-BOXX DE - Zes. start.



1185519

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1185519>

CLIPFIX 35-5 - Trzymacz końcowy

3022276

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3022276>



Uchwyt końcowy do szybkiego montażu, do szyny nośnej NS 35/7,5 lub szyny nośnej NS 35/15, z możliwością oznaczenia, możliwością przechowywania dla FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, szerokość: 5,15 mm, kolor: szary

NLS-CU 3/10 SN 1000MM - Szyna zbiorcza N

0402174

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0402174>



Szyna zbiorcza N, DIN VDE 0611-4: 1991-02, materiał: Miedź, ocynowana, kolor: srebrny

CASE PTI INSTA L-BOXX DE - Zes. start.



1185519

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1185519>

ST-BW - Narzędzie uruchamiające

1207608

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1207608>



Narzędzie poruszające, do wszystkich sprężyn 2,5 mm² - 4,0 mm²

B-STIFT - Pisak do oznaczników

1051993

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1051993>



Marker do ręcznego opisywania niezadrukowanych taśm oznacznikowych typu Zack, napisy odporne na tarcie i działanie wody, grubość linii 0,5 mm

1185519

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1185519>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Złączka przelotowa
--------------	--------------------

Wymiary

Szerokość	445 mm
Wysokość	358 mm
Głębokość	118 mm
Długość	358 mm

Dane materiału

Kolor	czarny
-------	--------

CASE PTI INSTA L-BOXX DE - Zes. start.



1185519

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1185519>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141190
ECLASS-13.0	27141190
ECLASS-12.0	27141190

ETIM

ETIM 8.0	EC002848
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl