

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Modicon TM5, moduł bazowy bezpieczeństwa do elektronicznych modułów We/Wy, 24 VDC, czerwony

TM5ACBM3FS

Parametry podstawowe

Gama produktów	Modicon TM5
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Podstawa bazowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria komunikacyjne
Zgodność produktu	TM5 safety I/O modules
Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą	1

Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	Modicon M258 Modicon LMC058
Kolor	Czerwony
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	24 V prąd stały (DC)
Pobór mocy	0,13 W

Środowisko pracy

Certyfikaty produktu	CE cULus
Stopień ochrony IP	IP20
Temperatura otoczenia dla pracy	0...55 °C poziomy 0...50 °C pionowy
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...70 °C
Wilgotność względna	5...95 % bez kondensacji i wilgoci
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...2000 m

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	3,000 cm
Szerokość opakowania 1	6,000 cm

Długość opakowania 1	11,000 cm
Waga opakowania 1	59,000 g
Jednostka miary opakowania 2	S02
Ilość jednostek w opakowaniu 2	50
Wysokość opakowania 2	15,000 cm
Szerokość opakowania 2	30,000 cm
Długość opakowania 2	40,000 cm
Waga opakowania 2	3,257 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Bez PVC	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------

Zalecane zamienniki