

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Wyzwalacz wzrostowy MX, ComPacT NSX, 60VDC

LV429383

### Parametry podstawowe

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama produktów                 | ComPacT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Gama produktów                 | ComPact NSX100...250<br>ComPacT NSX100...250 nowa generacja<br>ComPact NSX400...630<br>ComPacT NSX400...630 nowa generacja<br>ComPact NSX100...250 DC<br>ComPacT NSX100...250 DC new generation<br>ComPact NSX100...250 DC PV<br>ComPacT NSX100...250 DC PV nowa generacja<br>ComPact NSX400...630 DC<br>ComPacT NSX400...630 DC nowa generacja<br>ComPact NSX400...630 DC PV<br>ComPacT NSX400...630 DC PV nowa generacja |
| Skrócona nazwa urządzenia      | MX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Typ produktu lub komponentu    | Wyzwalacz napięciowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Zastosowanie urządzenia        | Sterowanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Rodzaj wyzwalacza napięciowego | Cewka otwierająca<br>Wyzwolenie cewki wybijakowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Napięcie sterujące [Uc]        | 60 V DC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Zgodność gamy                  | ComPacT nowa generacja (ComPacT NSX nowa generacja)<br>ComPacT nowa generacja (ComPacT NSX DC nowa generacja)<br>Compact (Compact NSX)<br>Compact (ComPact NSX DC)<br>Easypact (EasyPact CVS)<br>PowerPact (Multifix Ceiling)                                                                                                                                                                                              |

### Parametry uzupełniające

|                                |                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| Operating threshold            | 0,7...1,1 x Un otwieranie                |
| Czas odpowiedzi                | 50 ms                                    |
| Typ sygnału sterującego        | Bistabilny<br>Impuls                     |
| Czas trwania impulsu           | >= 20 ms                                 |
| Moc rozruchowa                 | 10 W                                     |
| Zacisk dodatkowego podłączenia | Sprężyna 0,5...1,5 mm² (AWG 20...AWG 16) |
| Gługość odizolowanego odcinka  | 7 mm                                     |

### Jednostka opakowania

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1   |

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Wysokość opakowania 1          | 6,3 cm   |
| Szerokość opakowania 1         | 4 cm     |
| Długość opakowania 1           | 8 cm     |
| Waga opakowania 1              | 123 g    |
| Jednostka miary opakowania 2   | BB1      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 10       |
| Wysokość opakowania 2          | 9 cm     |
| Szerokość opakowania 2         | 14,8 cm  |
| Długość opakowania 2           | 22,5 cm  |
| Waga opakowania 2              | 1,327 kg |
| Jednostka miary opakowania 3   | S03      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 3 | 60       |
| Wysokość opakowania 3          | 30 cm    |
| Szerokość opakowania 3         | 30 cm    |
| Długość opakowania 3           | 40 cm    |
| Waga opakowania 3              | 8,45 kg  |

Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                                           |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodny<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                                                                            |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                                             |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych. |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                             |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                    |
| Bez PVC                                       | Tak                                                                                                                                             |

Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

Zalecane zamienniki