

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Wyłącznik, ComPacT NSX400N, 50 kA, 415 VAC z MicroLogic4.3 Vigī, 400 A, 3p 3d

C40N34V400

## Parametry podstawowe

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama produktów                                       | ComPacT nowa generacja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Nazwa produktu                                       | ComPacT NSX nowa generacja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Skrócona nazwa urządzenia                            | NSX400N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Typ produktu lub komponentu                          | Wyłącznik różnicowoprądowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Zastosowanie urządzenia                              | Dystrybucja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Opis biegunów                                        | 3P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Liczba zabezpieczonych biegunów                      | 3d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| [In] prąd znamionowy                                 | 400 A w 40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| [Ue] znamionowe napięcie łączeniowe                  | 440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Rodzaj sieci                                         | Prąd przemienny (AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Częstotliwość sieci                                  | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Funkcja izolacyjna                                   | Tak zgodnie z EN/IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kategoria użytkowania                                | Kategoria A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| [Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity | 85 kA Icu w 220/240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2<br>50 kA Icu w 380/415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2<br>42 kA Icu w 440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2<br>30 kA Icu w 500 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2<br>22 kA Icu w 525 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2<br>10 kA Icu w 660/690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2 |
| Performance level                                    | N 50 kA 415 V prąd przemienny (AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Nazwa wyzwalacza                                     | MicroLogic 4.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Technologia wyzwalacza                               | Elektroniczny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Funkcje zabezpieczeniowe wyzwalacza                  | LSolR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Typ sterowania                                       | Dźwignia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Circuit breaker mounting mode                        | Stacjonarny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## Parametry uzupełniające

|                                                 |                                     |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Znamionowe napięcie izolacji [Ui]               | 500 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz |
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] | 8 kV                                |

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>[Ics] rated service short-circuit breaking capacity</b>         | 85 kA w 220/240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2<br>50 kA w 380/415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2<br>42 kA w 440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2<br>30 kA w 500 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2<br>11 kA w 525 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2<br>10 kA w 660/690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2 |
| <b>Trwałość mechaniczna</b>                                        | 15000 cykl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Trwałość elektryczna</b>                                        | 12000 cykl w 440 V In/2<br>6000 cykl w 440 V In<br>6000 cykl w 690 V In/2<br>3000 cykl w 690 V In                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Strata mocy na biegun</b>                                       | 25,6 W N<br>25,6 W L1 i L3<br>22,4 W L2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Podstawa montażowa</b>                                          | Płyta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Miejsce montażu</b>                                             | Poziomy i pionowy<br>Flat on the back                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Przylączy górne</b>                                             | Przednie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Przylączy dolne</b>                                             | Przednie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Rozstaw przylączy</b>                                           | 45 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Rodzaj zabezpieczenia</b>                                       | L : for zabezpieczenie przeciążeniowe (zwłoczne)<br>So : for short time short-circuit protection with fixed delay<br>I : for bezzwłoczne zabezpieczenie zwarciove<br>R : for zabezpieczenie przed upływem doziemnym<br><br>400 A w 40 °C                                                                                                                                                                                               |
| <b>Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)</b>   | Regulowane 9 ustawień                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>[Ir] long-time protection pick-up adjustment range</b>          | 160...400 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Long-time protection delay adjustment type tr</b>               | Wartość stała                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>[Tr] long-time protection delay adjustment range</b>            | 400 s w 1.5 x Ir<br>16 s w 6 x Ir<br>11 s w 7.2 x Ir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Pamięć termiczna</b>                                            | 20 minut przed i po wyzwoleniu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Short-time protection pick-up adjustment type Isd</b>           | Regulowany                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range</b>        | 1.5...10 x Ir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Short-time protection delay adjustment type tsd</b>             | Wartość stała                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>[Tsd] Short-time protection delay adjustment range</b>          | 0,02 s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Instantaneous protection pick-up adjustment type li</b>         | Stacjonarny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>[li] instantaneous protection pick-up adjustment range</b>      | 4800 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Zabezpieczenie różnicowoprądowe</b>                             | Zintegrowane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Typ zabezpieczenia różnicowoprądowego</b>                       | Klasa A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Earth-leakage protection sensinty adjustment type IΔn</b>       | Regulowany                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>[IΔn] earth-leakage protection sensitivity adjustment range</b> | 300 mA<br>500 mA<br>1 A<br>3 A<br>5 A<br>10 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                           |                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Earth-leakage protection specific mode                    | WYŁ. using the IΔn rotary switch                                                                                               |
| Earth-leakage protection time delay adjustment type Δt    | Regulowany                                                                                                                     |
| [Δt] Earth-leakage protection time delay adjustment range | 0 ms<br>60 ms<br>150 ms<br>500 ms<br>1 s                                                                                       |
| Selektywne blokowanie strefowe ZSI                        | Bez                                                                                                                            |
| Number of slots for electrical auxiliaries                | 6 szczelina(y)                                                                                                                 |
| Sygnalizacja lokalna                                      | Gotowość do pracy: flashing LED (zielony)<br>Przeciążenie: LED 105 % Ir (czerwony)<br>Przeciążenie: LED 90 % Ir (pomarańczowy) |
| Width (W)                                                 | 140 mm                                                                                                                         |
| Height (H)                                                | 255 mm                                                                                                                         |
| Depth (D)                                                 | 110 mm                                                                                                                         |
| Masa produktu                                             | 6,05 kg                                                                                                                        |

### Środowisko pracy

|                                               |                                                                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Normy                                         | EN/IEC 60947                                                                          |
| Certyfikaty produktu                          | CCC<br>EAC<br>Marine                                                                  |
| Kategoria przepięciowa                        | Klasa 2                                                                               |
| Klasa ochrony przed udarami elektrycznymi     | Klasa ii                                                                              |
| Stopień zanieczyszczenia                      | 3 zgodnie z IEC 60664-1                                                               |
| Stopień ochrony IP                            | IP40 zgodnie z IEC 60529                                                              |
| Stopień ochrony IK                            | IK07 zgodnie z IEC 62262                                                              |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia    | -25...70 °C                                                                           |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania      | -50...85 °C                                                                           |
| Wilgotność względna                           | 0...95 %                                                                              |
| Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza) | 0...2000 m bez zmniejszania wartości znamionowych<br>2000 m...5000 m ze zmniejszeniem |

### Jednostka opakowania

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE     |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1       |
| Wysokość opakowania 1          | 16,8 cm |
| Szerokość opakowania 1         | 25,5 cm |
| Długość opakowania 1           | 14,0 cm |
| Waga opakowania 1              | 7,5 kg  |
| Jednostka miary opakowania 2   | S04     |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 2       |
| Wysokość opakowania 2          | 30,0 cm |
| Szerokość opakowania 2         | 40,0 cm |

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Długość opakowania 2 | 60,0 cm   |
| Waga opakowania 2    | 15,703 kg |

### Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                       |                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozporządzenie REACH                  | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                |
| Europejska dyrektywa RoHS             | Zgodny<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                                                                            |
| Bez rtęci                             | Tak                                                                                                                                             |
| Norma RoHS Chiny                      | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych. |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                             |
| Zawiera halogeny                      | Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów                                                                                 |

### Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

### Zalecane zamienniki