

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Wyzwalacz podnapięciowy MN, ComPacT NSXm, 110-130V AC/DC

LV426803

Parametry podstawowe

Gama produktów	Compact
Gama produktów	ComPacT NSXm nowa generacja
Skrócona nazwa urządzenia	MN
Typ produktu lub komponentu	Wyzwalacz napięciowy
Zastosowanie urządzenia	Sterowanie
Rodzaj wyzwalacza napięciowego	Cewka otwierająca Wyzwalacz podnapięciowy
Typ sterowania	STANDARD
Napięcie sterujące [Uc]	110...130 V AC 50/60 Hz 125 V DC
Zgodność gamy	Compact (ComPacT NSXm nowa generacja) Compact (Compact NSXm) PowerPact (Multi 9 N40)

Parametry uzupełniające

Operating threshold	0,35...0,7 x Un otwieranie 0,85 x Un zamykanie
Czas odpowiedzi	< 50 ms
Zacisk dodatkowego podłączenia	Sprężyna

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	3,5 cm
Szerokość opakowania 1	6 cm
Długość opakowania 1	8,5 cm
Waga opakowania 1	64 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	9 cm
Szerokość opakowania 2	13 cm
Długość opakowania 2	18,5 cm

Waga opakowania 2	690 g
Jednostka miary opakowania 3	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 3	120
Wysokość opakowania 3	30 cm
Szerokość opakowania 3	30 cm
Długość opakowania 3	40 cm
Waga opakowania 3	8,7 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki