

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



SERCOS III cable, 2 x RJ45 connector, 15 m

VW3E5001R150



Parametry podstawowe

Gama produktów	PacDrive 3 Modicon LMC078 Lexium 32S
----------------	--

Typ produktu lub komponentu	Kabel
-----------------------------	-------

Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	Lexium 52 Lexium 62 Modicon TM5 Sterownik ruchu PacDrive LMC
---------------	---

Zgodność produktu	LXM 62 serwonapęd LXM 52 serwonapęd LMC Eco sterownik LMC Pro sterownik bus coupler module TM5CSLC.00FS
-------------------	--

Typ podłączenia	RJ45/RJ45
-----------------	-----------

Długość kabla	15 m
---------------	------

Masa produktu	0,62 kg
---------------	---------

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
------------------------------	-----

Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
--------------------------------	---

Wysokość opakowania 1	4,3 cm
-----------------------	--------

Szerokość opakowania 1	21,2 cm
------------------------	---------

Długość opakowania 1	24,2 cm
----------------------	---------

Waga opakowania 1	590,0 g
-------------------	---------

Jednostka miary opakowania 2	S03
------------------------------	-----

Ilość jednostek w opakowaniu 2	7
--------------------------------	---

Wysokość opakowania 2	30,0 cm
-----------------------	---------

Szerokość opakowania 2	30,0 cm
------------------------	---------

Długość opakowania 2	40,0 cm
----------------------	---------

Waga opakowania 2	4,23 kg
-------------------	---------

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki