

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



3 przeg. międzyf. - dla MTZ2/MTZ3
poł. tyłem -3/4-bieg., wer. stac. -
zapas

LV848599SP

Parametry podstawowe

Gama produktów	Masterpact
Typ produktu lub komponentu	Bariera międzyfazowa
Type of accessory	Wyposażenie do izolacji
Zgodność gamy	Masterpact (Masterpact MTZ2) wyłącznik Masterpact (Masterpact MTZ3) wyłącznik
Opis biegunów	4P 3P
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 3 szt.

Parametry uzupełniające

Sposób montażu	Stacjonarny
Dostarczane wyposażenie	1 instruction sheet
Typ oferty	Część zapasowa

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	30 cm
Szerokość opakowania 1	30 cm
Długość opakowania 1	40 cm
Waga opakowania 1	1,258 kg
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	1
Wysokość opakowania 2	30 cm
Szerokość opakowania 2	30 cm
Długość opakowania 2	40 cm
Waga opakowania 2	1,26 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki