

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Wyłącznik, ComPacT NSX100F, 18kA, AC-DC, 1P ,100A, TMD

C10F1TM100

### Parametry podstawowe

|                                                      |                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama produktów                                       | ComPacT nowa generacja                                                                                                               |
| Nazwa produktu                                       | ComPacT NSX nowa generacja                                                                                                           |
| Skrócona nazwa urządzenia                            | NSX100F                                                                                                                              |
| Typ produktu lub komponentu                          | Wyłącznik                                                                                                                            |
| Zastosowanie urządzenia                              | Dystrybucja                                                                                                                          |
| Opis biegunów                                        | 1P                                                                                                                                   |
| Liczba zabezpieczonych biegunów                      | 1D                                                                                                                                   |
| [In] prąd znamionowy                                 | 100 A w 40 °C                                                                                                                        |
| [Ue] znamionowe napięcie łączeniowe                  | 277 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz<br>250 V prąd stały (DC) 50/60 Hz                                                                |
| Rodzaj sieci                                         | Prąd przemienny (AC)<br>Prąd stały (DC)                                                                                              |
| Częstotliwość sieci                                  | 50/60 Hz                                                                                                                             |
| Funkcja izolacyjna                                   | Tak zgodnie z EN/IEC 60947-2                                                                                                         |
| Kategoria użytkowania                                | Kategoria A                                                                                                                          |
| [Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity | 18 kA Icu w 220/240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2<br>36 kA Icu w 250 V prąd stały (DC) zgodnie z IEC 60947-2 |
| Performance level                                    | F 18 kA 240 V prąd przemienny (AC)                                                                                                   |
| Nazwa wyzwalacza                                     | TM-D                                                                                                                                 |
| Technologia wyzwalacza                               | Termomagnetyczny                                                                                                                     |
| Funkcje zabezpieczeniowe wyzwalacza                  | LI                                                                                                                                   |
| Typ sterowania                                       | Dźwignia                                                                                                                             |
| Circuit breaker mounting mode                        | Stacjonarny                                                                                                                          |

### Parametry uzupełniające

|                                                     |                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Znamionowe napięcie izolacji [Ui]                   | 750 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2                                                                    |
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]     | 8 kV zgodnie z IEC 60947-2                                                                                                   |
| [Ics] rated service short-circuit breaking capacity | 18 kA w 220/240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2<br>36 kA w 250 V prąd stały (DC) zgodnie z IEC 60947-2 |

|                                                           |                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trwałość mechaniczna                                      | 20000 cykl                                                                                                             |
| Trwałość elektryczna                                      | 20000 cykl w 277 V In/2<br>10000 cykl w 277 V In                                                                       |
| Strata mocy na biegun                                     | 8,8 W                                                                                                                  |
| Podstawa montażowa                                        | Płyta                                                                                                                  |
| Miejsce montażu                                           | Poziomy i pionowy<br>Flat on the back                                                                                  |
| Przylączy górne                                           | Przednie                                                                                                               |
| Przylączy dolne                                           | Przednie                                                                                                               |
| Rozstaw przylączy                                         | 35 mm                                                                                                                  |
| Rodzaj zabezpieczenia                                     | L : for zabezpieczenie przeciążeniowe (cieplne)<br>I : for zabezpieczenie zwarciove (magnetyczne)<br><br>100 A w 40 °C |
| Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) | Wartość stała                                                                                                          |
| [Ir] long-time protection pick-up adjustment range        | 1 x In                                                                                                                 |
| Long-time protection delay adjustment type tr             | Wartość stała                                                                                                          |
| Instantaneous protection pick-up adjustment type li       | Stacjonarny                                                                                                            |
| [li] instantaneous protection pick-up adjustment range    | 800 A                                                                                                                  |
| Zabepieczenie różnicowoprądowe                            | Bez                                                                                                                    |
| Width (W)                                                 | 35 mm                                                                                                                  |
| Height (H)                                                | 161 mm                                                                                                                 |
| Depth (D)                                                 | 86 mm                                                                                                                  |
| Masa produktu                                             | 0,7 kg                                                                                                                 |

### Środowisko pracy

|                                               |                                                                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Normy                                         | EN/IEC 60947                                                                          |
| Certyfikaty produktu                          | CCC<br>EAC<br>Marine                                                                  |
| Kategoria przepięciowa                        | Klasa 2                                                                               |
| Klasa ochrony przed udarami elektrycznymi     | Klasa ii                                                                              |
| Stopień zanieczyszczenia                      | 3 zgodnie z IEC 60664-1                                                               |
| Stopień ochrony IP                            | IP40 zgodnie z IEC 60529                                                              |
| Stopień ochrony IK                            | IK07 zgodnie z IEC 62262                                                              |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia    | -25...70 °C                                                                           |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania      | -50...85 °C                                                                           |
| Wilgotność względna                           | 0...95 %                                                                              |
| Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza) | 0...2000 m bez zmniejszania wartości znamionowych<br>2000 m...5000 m ze zmniejszeniem |

### Jednostka opakowania

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Jednostka miary opakowania 1 | PCE |
|------------------------------|-----|

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1         |
| Wysokość opakowania 1          | 4,300 cm  |
| Szerokość opakowania 1         | 13,000 cm |
| Długość opakowania 1           | 17,600 cm |
| Waga opakowania 1              | 721,000 g |
| Jednostka miary opakowania 2   | S03       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 12        |
| Wysokość opakowania 2          | 30,000 cm |
| Szerokość opakowania 2         | 30,000 cm |
| Długość opakowania 2           | 40,000 cm |
| Waga opakowania 2              | 9,022 kg  |

Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                                           |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodny<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                                                                            |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                                             |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych. |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                             |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                    |
| Kulistość – profil                            | <a href="#">Informacja o żywotności</a>                                                                                                         |
| Bez PVC                                       | Tak                                                                                                                                             |

Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

Zalecane zamienniki