




NEW TRIA® 68

oprawa sufitowa wpuszczana, okrągła, maks. 10 W
GU10, czarna

Odkryj nową generację naszej oprawy sufitowej wpuszczanej NEW TRIA® z jeszcze większą liczbą funkcji modułowych zapewniających indywidualne doznania świetlne. Bestsellery takie jak NEW TRIA® w wersji 68 GU10 dostępne są także jako kompletne zestawy. Wymienne lampy LED i trzy eleganckie kolory obudowy (czarny/biały/aluminium) zapewniają różnorodne możliwości projektowe. Zakres obrotu umożliwia elastyczne ustawienie wysokiej jakości światła. A dzięki dostarczonemu pierścieniowi montażowemu w rozmiarze 68 mm oprawy typu downlight można zainstalować szybko i łatwo.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1007369
Oprawa	GU10
Źródło światła	LED GU10 51mm
Liczba opraw	1
Dołączony iluminator	Nie
Zakres przechyłu	30 °
Obrotowa lub przechyłna	tiltable
Kod IP	IP 20
Klasa odporności na uderzenia	IK 02
Odporność na uderzenia	0.2 Joule
Montaż	Wersja do wbudowania
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60Hz
Klasy ochrony	II
Wydajność	10 W
Kolor	czarny
Wysokość	2.6 cm
średnica	8.2 cm
Waga netto	0.1 kg
Waga brutto	0.107 kg
Forma do wycinania	okrągła
Głębokość montażowa	6.5 cm

Średnica montażowa	6.8 cm
--------------------	--------

Zalecane źródło światła

1005077	Źródło światła LED , QPAR51, GU10, 2700 K, czarne
1005273	QPAR51 GU10 , źródło światła LED 6 W 2200 2700 K CRI90 36°
1005083	Źródło światła LED , QPAR51, GU10, 4000 K, czarne
1005080	Źródło światła LED , QPAR51, GU10, 3000 K, czarne