

SOL-ES-SENSOR-HOLDER-INCLINED - Uchwyt



1407252

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407252>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Uchwyt czujnika firmy Lambrecht Meteo GmbH, ze stali nierdzewnej, ukośny. Nadaje się do montażu określonych czujników pogodowych typu SOL-ES, patrz akcesoria.

Opis produktu

Uchwyt czujnika umożliwia montaż określonych czujników typu SOL-ES na profilu poprzecznym (patrz akcesoria). Można użyć np. czujników do pomiaru nasłonecznienia.

Korzyści

- Szybka i łatwa instalacja czujników pogodowych na profilu poprzecznym
- Wysokiej klasy wytrzymałe materiały
- Wysoka elastyczność dzięki modułowej budowie

Dane handlowe

Numer artykułu	1407252
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	DTHAAA
Klucz produktu	DTHAAA
GTIN	4063151785284
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	1,5 kg
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	1,5 kg
Numer taryfy celnej	76109090
Kraj pochodzenia	DE

SOL-ES-SENSOR-HOLDER-INCLINED - Uchwyt

1407252

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407252>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Materiały montażowe
--------------	---------------------

SOL-ES-SENSOR-HOLDER-INCLINED - Uchwyt

1407252

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407252>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27143192
ECLASS-13.0	27143192
ECLASS-12.0	27143192

ETIM

ETIM 8.0	EC001583
----------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

SOL-ES-SENSOR-HOLDER-INCLINED - Uchwyt



1407252

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407252>

Akcesoria

SOL-ES-TRA-750 - Uchwyt

1074980

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1074980>



Profil poprzeczny z uchwytem do masztu Lambrecht Meteo GmbH, długość 750 mm, wykonany z anodowanego aluminium i elementów ze stali nierdzewnej. Nadaje się do montażu czujników pogodowych serii SOL-ES.

SOL-ES-BSC-PYR - Czujnik

1093211

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1093211>



Piramometr firmy Lambrecht Meteo GmbH, do pomiaru natężenia promieniowania w W/m^2 o kącie otwarcia 180° . Wartość pomiarowa jest udostępniana przez Modbus/RTU (RS-485). Spełnia wymagania klasy dokładności „First Class” zgodnie z ISO 9060

SOL-ES-SENSOR-HOLDER-INCLINED - Uchwyt

1407252

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407252>



SOL-ES-PRO-PYR - Czujnik

1074979

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1074979>



Piramometr firmy Lambrecht Meteo GmbH, do pomiaru natężenia promieniowania w W/m^2 o kącie otwarcia 180° . Wartość pomiarowa jest udostępniana przez Modbus/RTU (RS-485). Spełnia wymagania klasy dokładności „Secondary Standard” zgodnie z ISO 9060

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl