

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU HALOLINE SST 120 W 230 V R7S

HALOLINE® SUPERSTAR | Żarówki halogenowe, dwutrzonkowe



Obszary zastosowań

- Oświetlenie awaryjne
- Oświetlenie ścieżek dla pieszych
- Oświetlenie ogrodów
- Strefy dużego natężenia ruchu
- Sklepy
- Restauracje, hotele i inne prestiżowe zastosowania
- Biura, budynki publiczne
- Idealne do podkreślania i akcentowania struktury pomieszczeń

Zalety produktu

- Brylantowe oświetlenie akcentujące
- Zastępuje bezpośrednio standardowe liniowe żarówki halogenowe
- Znacząco niska emisja CO₂ w porównaniu z wersją standardową
- Niskie obciążenie cieplne (w porównaniu ze standardowym produktem referencyjnym)
- Transformator nie jest wymagany

Cechy produktu

- Średnia trwałość: 2000 h
- Ściemnialne
- Wskaźnik oddawania barw R_a: 100
- Trzonek: R7s




DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	120 W
Moc użyteczna	120.00 W
Napięcie znamionowe	230 V
Prąd znamionowy	0 A

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	2245 lm
Skuteczność świetlna	18 lm/W
Barwa światła (oznaczenie)	Warm White
Temperatura barwowa	2900 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	100
Barwa światła	1029
Ochrona UV	Nie



Dane Świetlne

Czas startu	0 s
-------------	-----

WYMIARY I WAGA

Długość całkowita	78.00 mm
Średnica	12,00 mm
Masa produktu	5,6 g

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	2000 h
--------------------------	--------

INFORMACJE DODATKOWE

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	R7s
Nie zawiera rtęci	Tak
Kształt / wersja	Rura
Uwaga dotycząca produktu	Zalecany bezpiecznik o wartościach zgodnie z IEC60357, EN60357 / Do zastosowania w oświetleniu zewnętrznym i wilgotnych przestrzeniach, wymagane odpowiednie oprawy oświetleniowe

WŁAŚCIWOŚCI

Ściemnialna	Tak
Dozwolona pozycja pracy	Dowolny

CERTYFIKATY I NORMY

Klasa efektywności energetycznej	G
Zużycie energii	120.00 kWh/1000h

Dane kraju

Międzynarodowy system kodowania	HDG-120-230-R7s-74,9
Oznaczenie produktu	64695 ECO SST

Dane rozporządzenia UE 2019/2015

Zastosowana technologia oświetleniowa	OTHER
Bezkierunkowe lub kierunkowe	NDLS
Zasilanie sieciowe lub nie	MLS
Typ trzonka	R7s
Połączone źródło światła (CLS)	Nie
Źródło światła "Tunable White"	Nie
Druga bańka	Nie
Źródła światła o wysokiej luminancji	Nie
Ośłona przeciwośnieniowa	Nie
Moc w trybie czuwania	0 W
Moc w trybie czuwania dla CLS	not applicable
Moc ekwiwalentna	Nie
Długość	78,00 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	12.00 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	12.00 mm
Współrzędne chromatyczności x	0.444
Współrzędne chromatyczności y	0.406
Odpowiedni kąt promieniowania	SPHERE_360

Współczynnik przesuwu fazowego	1
EPREL ID	777539,1553999
Numer modelu	AC35330,AC51814

MATERIAŁY DO POBRANIA

Pliki i dane fotometryczne	
----------------------------	--



Spectral power distribution

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4008321928931	Blister 1	14 mm x 140 mm x 120 mm	15.00 g	0.24 dm ³
4008321327215	Karton wysyłkowy 10	147 mm x 146 mm x 130 mm	220.00 g	2.79 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.