



■ Cechy produktu:

- model stałonapięciowy
- uniwersalne wejście AC/ pełny zakres
- wytrzymały na skok napięcia na wejściu do 300V prądu zmiennego przez 5 sekund
- zabezpieczenie przeciwzwarciowe, przeciążeniowe, nadnapięciowe
- chłodzenie otwartym obiegiem powietrza
- obudowa urządzenia z ochroną na poziomie IP67 (uwaga. 8)
- w pełni izolowana plastikowa obudowa
- klasa ochronności II (bez uziemienia)
- zasilacz klasy II
- zgodność i LPS
- dostosowane do oświetlenia LED i znaków wyświetlaczy dynamicznych
- testowany pod kątem burn-in: 100% obciążenia
- niskie koszty, wysoki poziom niezawodności
- 2-letnia gwarancja



CHARAKTERSYTYKA


MODEL		LPV-60-24V-IP67-MW
WYJŚCIE	NAPIĘCIE STAŁE	24V
	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE	2.5A
	ZAKRES PRĄDU	0 ~ 2.5A
	MOC ZNAMIONOWA	60W
	ZAKŁÓCENIA (MAX.) pkt. 2.	150mVp-p
	TOLERANCJA NAPIĘCIA pkt. 3.	±5.0%
	AUTOMATYCZNA KOMPENSACJA LINIOWA	±1.0%
	AUTOMATYCZNA KOMPENSACJA OBCIĄŻENIA	±2.0%
	CZAS REAKCJI (pkt.6.)	500ms, 20ms/230VAC 500ms, 20ms/115VAC przy pełnym obciążeniu (dla 5~36V) 500ms, 30ms/230VAC 500ms, 30ms/115VAC przy pełnym obciążeniu (dla 48V)
	PRZY PEŁNYM OBCIĄŻENIU	50ms/230VAC 16ms/115VAC przy pełnym obciążeniu
WEJŚCIE	ZAKRES NAPIĘCIA	90 ~ 264VAC 127 ~ 370VDC
	ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI	47 ~ 63Hz
	SPRAWNOŚĆ (ŚREDNIA)	86%
	PRĄD ZMIENNY	1A/230VAC 1.2A/115VAC
	NAGŁY WZROST PRĄDU (ŚREDNI)	Rozruch urządzenia zimnego 60A (długość t=525μs mierzone w 50% I maksymalnego) przy 230VAC
	UPŁYNOWOŚĆ NAPIĘCIA	0.25mA/240VAC
ZABEZPIECZENIA	PRZECIW PRZECIĄŻENIOWE	110 ~ 150% wyjściowej mocy znamionowej Typ zabezpieczenia: tryb hiccup, uruchamia się automatycznie po usunięciu awarii
	PRZECIW PRZEPIĘCIOWE	27.6 ~ 32.4V Typ zabezpieczenia: Zamknięcie napięcia wyjściowego, wznowienie pracy po powrocie do prawidłowego stanu.
OTOCZENIE	TEMPERATURA OTOCZENIA	-30 ~ +70°C (Patrz: „Krzywa obniżenia wartości znamionowych”)
	WILGOTNOŚĆ OTOCZENIA	20 ~ 90% RH bez kondensacji
	TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA, WILGOTNOŚĆ	-40 ~ +80°C, 10 ~ 95% RH
	WSPÓŁCZYNNIK TEMPERATURY	±0.03%/°C (0 ~ 50°C)
	WIBRACJE	10 ~ 500Hz, 2G 10min./1 cykl przez 60min. Każda wzdłuż osi X, Y, Z
BEZPIECZEŃSTWO & EMC	STANDARDY BEZPIECZEŃSTWA	UL879 (z wyjątkiem LPV-60-5), UL1 31 O (z wyjątkiem LPV-60-5), CSA C22.2 No. 207-M89 (z wyjątkiem LPV-60-5, LPV-60-48), CAN/CSA C22.2 No. 223-M91 (z wyjątkiem LPV-60-5, LPV-60-48), IP67 zatwierdzone, zaprojektowane zgodnie z TUV EN60950-1
	NAPIĘCIE WYTRZYMYWANE	I/P-O/P:3KVAC
	REZYSTANCJA IZOLACJI	I/P-O/P:>100M Ohmów/500VDC/25°C/70% RH
	EMISJA EMC	Zgodność z EN55022 (CISPR22) Klasą B, EN61000-3-2 Klasą A, EN61000-3-3
	ODPORNOŚĆ EMC	Zgodność z EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11; EN55024, poziom światła przemysłowego, kryterium A
INNE	MTBF (ŚREDNI CZAS PRACY BEZAWARYJNEJ)	732K godz. min. MIL-HDBK-217F (25°C)
	WYMIARY	162.5*42.5*32 mm (Dł.*Szer.*Wys.)
	PAKOWANIE	0.4Kg; 32szt/13.8kg/0.56CUFT
UWAGI	1. Wszystkie parametry NIE wymienione są mierzone przy prądzie wejściowym zmiennym 230V, napięciu znamionowym i temperaturze otoczenia 25°C. 2. Zakłócenia są mierzone paśmie o szerokości 20MHz przy użyciu 12" skrętki zakończonej równoległymi kondensatorami 0,1uF i 47uF. 3. Tolerancja: bierze pod uwagę tolerancje przygotowawczą, regulację napięcia i regulację obciążenia. 4. Obniżenie wartości znamionowych może być niezbędne w przypadku niskiego napięcia na wejściu. Zaleca się sprawdzenie charakterystyki statycznej. 5. Zasilacz jest komponentem, który będzie używany w zestawie z urządzeniem końcowym. Z uwagi na fakt, że kompletna instalacja ma wpływ na rezultat EMC, producent urządzenia końcowego musi przekwalifikować całą instalację pod kątem Dyrektywy EMC. 6. Długość czasu rozruchu jest mierzona podczas „zimnego” uruchomienia. Włączenie/Wyłączenie zasilacza może spowodować wydłużenie czasu rozruchu. 7. Urządzenie może nie być dostosowane do zastosowania w oświetleniu w krajach UE. Zaleca się zweryfikowanie możliwości zastosowania urządzenia zgodnie z lokalnym prawem. 8. Przystosowany do użytku wewnątrz. Podczas zastosowania zewnętrznego chronić przed bezpośrednim światłem słonecznym. Unikać zanurzenia urządzenia w wodzie dłużej niż 30 minut.	

Jednostka: mm



A diagram showing a rectangular block resting on a horizontal surface. A vertical force, represented by a downward-pointing arrow, is applied to the top edge of the block. The surface is indicated by a horizontal line with diagonal hatching below it.

fosc: 65 KHz



■ Charakterystyka statyczna

