

ECS-P-122X169-S-UV1-B - Płyta czołowa



2230008

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2230008>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Panel przedni z rodziny ECS, pusty, blokada na śruby. Stopień ochrony IP66/67/69 w połączeniu z przynależną obudową. Kolor: czarny (9005), szerokość: 163 mm, wysokość: 30 mm, głębokość: 62 mm



Korzyści

- Konstrukcja obudowy pozwala na montaż płytek PCB o różnej grubości, co zapewnia wysoką różnorodność zastosowań
- Opcjonalne akcesoria do montażu na ścianie i słupku
- Sprawdzona technika przyłączeniowa PCB
- Zintegrowany system ochrony przed manipulacją
- Skuteczna ochrona elektroniki przed czynnikami termicznymi i mechanicznymi
- Do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków

Dane handlowe

Numer artykułu	2230008
Jednostka opakowania	5 Szt.
Minimalne zamówienie	5 Szt.
Klucz sprzedaży	ACFDAB
Klucz produktu	ACFDAB
GTIN	4055626381435
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	114,21 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	112 g
Numer taryfy celnej	84879090
Kraj pochodzenia	US

ECS-P-122X169-S-UV1-B - Płyta czołowa



2230008

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2230008>

Dane techniczne


Wskazówki

Informacje ogólne	Przestrzegać karty katalogowej rodziny produktów znajdujące się w materiałach do pobrania.
-------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Płyta czołowa
Rodzaj obudowy	Obudowa do zastosowań zewnętrznych
Seria obudów	ECS

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	163 mm
Wysokość	30 mm
Głębokość	62 mm

Konstrukcja PCB

Grubość płytki drukowanej	1,57 mm ... 2,36 mm
---------------------------	---------------------

Dane materiału

Kolor	czarny (9005)
Klasa palności wg UL 94	V0
Jakość powierzchni	bez obróbki
Wytrzymałość uderzeniowa	IK08
Materiał obudowy	PC (poliwęglan)

Warunki środowiskowe i żywotność

Badanie odporności na drgania

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Częstotliwość	10 - 2000 - 10 Hz
Prędkość przesuwu	1 oktawa/min
Przyspieszenie	15g (61,6 Hz ... 2000 Hz)
Czas pomiaru na oś	2,5 h
Kierunki pomiaru	Oś X, Y i Z

Badanie rozżarzonym drutem

ECS-P-122X169-S-UV1-B - Płyta czołowa



2230008

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2230008>

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11
Temperatura	850 °C
Czas działania	30 s

Trwałość mechaniczna/bęben do próby upadku

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04
Wysokość upadku	50 cm
Częstotliwość	50

Udary

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02
Rodzaj udaru	O kształcie półsinusoidy
Przyspieszenie	50g
Czas trwania udaru	11 ms
Liczba uderzeń w każdym kierunku	3
Kierunki pomiaru	Oś X, Y i Z (dod. i uj.)

Badanie w rozpylonej solance

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Czas trwania badania	96 h

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru

Specyfikacja pomiarowa	VDMA 24364:2018-05
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Stopień ochrony (kod IP)

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09
Wynik stopień ochrony, kod IP	IP66/IP68 (2 m/24 h)

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP66/IP67
Maks. osiągalny kod NEMA	6
Wytrzymałość uderowa	IK08
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 100 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 100 °C

Dane PCB


Liczba mocowań płytki drukowanej	1
Grubość PCB	1,57 mm ... 2,36 mm

Montaż

Sposób montażu	Blokada śrubowa
----------------	-----------------

Rysunki

Rysunek wymiarowy



Ilustracja pogładowa prezentująca wymiary artykułu. Ilustracja nie przedstawia wybranego produktu. Więcej szczegółów można znaleźć na rysunkach produktów w zakładce „Do pobrania”.

ECS-P-122X169-S-UV1-B - Płyta czołowa



2230008

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2230008>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27190603

ETIM

ETIM 8.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

ECS-P-122X169-S-UV1-B - Płyta czołowa

2230008

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2230008>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

ECS-P-122X169-S-UV1-B - Płyta czołowa



2230008

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2230008>

Konieczne akcesoria

ECS-B-122X169-S-UV1-V - Obudowa elektroniki

2230002

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2230002>



Wentylowana obudowa z rodziny ECS, blokada na śruby. Stopień ochrony IP66/67/69 w połączeniu z przynależnym panelem przednim. Kolor: czarny (9005), szerokość: 164 mm, wysokość: 176 mm, głębokość: 64 mm

ECS-B-122X169-S-UV1-NV - Obudowa elektroniki

2230003

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2230003>



Niewentylowana obudowa z rodziny ECS, blokada na śruby. Stopień ochrony IP66/67/69 w połączeniu z przynależnym panelem przednim. Kolor: czarny (9005), szerokość: 164 mm, wysokość: 176 mm, głębokość: 64 mm

ECS-P-122X169-S-UV1-B - Płyta czołowa

2230008

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2230008>



ECS-B-122X109-S-UV1-V - Obudowa elektroniki

1054710

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1054710>



Wentylowana obudowa z rodziny ECS, blokada na śruby. Stopień ochrony IP66/67/69 w połączeniu z przynależnym panelem przednim. Kolor: czarny (9005), szerokość: 164 mm, wysokość: 116 mm, głębokość: 64 mm

ECS-B-122X109-S-UV1-NV - Obudowa elektroniki

1054711

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1054711>



Niewentylowana obudowa z rodziny ECS, blokada na śruby. Stopień ochrony IP66/67/69 w połączeniu z przynależnym panelem przednim. Kolor: czarny (9005), szerokość: 164 mm, wysokość: 116 mm, głębokość: 64 mm

Akcesoria

ECS-P-122X169-S-UV1-B - Płyta czołowa

2230008

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2230008>



SZS 1,0X6,5 VDE - Wkrętak

1205079

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205079>



Wkrętak, płaski, izolacja VDE, rozmiar: 1,0×6,5×150 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się

SF-TXH 20X100 - Wkrętak

1200151

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1200151>



Wkrętak, Torx[®], z otworem, TX 20 x 100, uchwyt dwukomponentowy

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl