




NUMINOS® DL L

wewnętrzna oprawa sufitowa wpuszczana LED, biała/-biała, 4000 K 55°

System oświetleniowy NUMINOS firmy SLV sprytnie łączy funkcjonalność, design i technologię. Dzięki szerokiej gamie lamp typu downlight i spotlight masz do dyspozycji mnóstwo możliwości projektowania oświetlenia. Wśród dostępnych opcji znajduje się między innymi sufitowa lampka wpuszczana NUMINOS® DL L, która zachwyca doskonałym wykonaniem i jakością światła. Idealnie nadaje się do delikatnego i nowoczesnego oświetlenia, które zajmuje niewiele miejsca i skupia uwagę na przedmiotach lub elementach pomieszczenia. Ta wpuszczana lampka sufitowa przekonuje zużyciem energii 25,41 W, strumieniem świetlnym 2450 lm, temperaturą barwową 4000 K i wysokim współczynnikiem odwzorowania barw ponad 90. Montaż można wykonać w oka mgnienia. Kiedy zdecydujesz się na różnorodność modułowych lamp SLV?



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1003980
Różne wyjścia światła	1
Prąd wtórny / napięcie wtórne	700mA
Wysokość	8.5 cm
średnica	13 cm
Średnica montażowa	11.7 cm
Głębokość montażowa	9 cm
Waga netto	0.465 kg
Waga brutto	0.525 kg
Kod IP	IP 20 / IP 44
Klasy ochrony	III
Klasa odporności na uderzenia	IK02
Odporność na uderzenia	0,2 Joule
Montaż	Wersja do wbudowania
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa
Wydajność	25.41 W
Strumień świetlny	2450 lm
Temperatura barwy światła	4000 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	55 °
Kolor	biały
CRI	90
UGR ≤	22

Źródła światła

791825	
--------	---

Akcesoria

1004062	Sterownik LED , 21-29,5 W 500/600/700 mA
1004065	Sterownik LED , 30 W 700 mA
1004070	Sterownik LED , 40 W 700 mA
1004794	NUMINOS® L , dyfuzor elipsa
1004795	NUMINOS® L , dyfuzor pryzmatyczny
1004796	NUMINOS® L , dyfuzor mrożony
1004797	NUMINOS® L , dyfuzor w kształcie plastra pszczołego
1006143	Numinos® M Pierścień redukujący , okrągła 240/120 mm czarna
1006144	Numinos® M Pierścień redukujący , okrągła 240/120 mm biała
1006145	Numinos® M Pierścień redukujący , kątowna 240/120 mm czarna
1006146	Numinos® M Pierścień redukujący , kątowna 240/120 mm biała

Dane LXXBXX	L80B50
Okres użytkowania	50000 h
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	40 °C
Strona BIG WHITE	34