

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Elektryczny moduł opóźniający załączanie stycznika LC1/LP1 25/500s

LA4DT4U

Parametry podstawowe

Gama produktów	TeSys
Typ produktu lub komponentu	Moduły szeregowo timera
Skrócona nazwa urządzenia	LA4DT
Opis biegunów	3P
Zgodność produktu	LC1D09...D38 LC1D80...D150 LC1D40A...D80A

Parametry uzupełniające

Miejsce montażu	Góra
[Uc] control circuit voltage	24...250 V AC 50/60 Hz 24...250 V DC
Zakres napięcia sterującego	Przez styk mechaniczny: 0.8...1.1 Uc
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	250 V zgodnie z IEC 60947-1
Przylączya - zaciski	Obwód sterowania: złącze 1 kabel (kable) 1...2,5 mm²elastyczny z końcówką kablową Obwód sterowania: złącze 1 kabel (kable) 1...2,5 mm²stały z końcówką kablową Obwód sterowania: złącze 1 kabel (kable) 1...2,5 mm²elastyczny bez końcówki kablowej Obwód sterowania: złącze 1 kabel (kable) 1...2,5 mm²stały bez końcówki kablowej Obwód sterowania: złącze 2 kabel (kable) 1...2,5 mm²elastyczny z końcówką kablową Obwód sterowania: złącze 2 kabel (kable) 1...2,5 mm²stały z końcówką kablową Obwód sterowania: złącze 2 kabel (kable) 1...2,5 mm²elastyczny bez końcówki kablowej Obwód sterowania: złącze 2 kabel (kable) 1...2,5 mm²stały bez końcówki kablowej
Moment dokręcania	1,7 N.m
Trwałość elektryczna	30 Mcykli
Typ regulatora czasowego	Podczas opóźnienia
Time delay range	25...500 s
Czas kasowania	150 ms podczas opóźnienia 50 ms po opóźnieniu
Sygnalizacja lokalna	Podświetla za pomocą diody LED w czasie zwłoki
[Ures] napięcie różnicowe	3,3 V
Masa produktu	0,04 kg

Środowisko pracy

Normy	IEC 60255-5
Certyfikaty produktu	UL CSA

Stopień ochrony IP	IP2x zgodnie z IEC 60529
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...55 °C
Temperatura powietrza wokół urządzenia	-25...70 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...80 °C
Rodzaj zabezpieczenia	Wbudowany warystor
Rozpraszanie ciepła	2 W
Odporność na krótkie zaniki zasilania	10 ms podczas opóźnienia 2 ms po opóźnieniu

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	4,064 cm
Szerokość opakowania 1	4,826 cm
Długość opakowania 1	5,08 cm
Waga opakowania 1	45,36 g
Jednostka miary opakowania 2	S02
Ilość jednostek w opakowaniu 2	70
Wysokość opakowania 2	15 cm
Szerokość opakowania 2	30 cm
Długość opakowania 2	40 cm
Waga opakowania 2	3,823 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------

Zalecane zamienniki