

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Listwa zasilająca PDU do montażu w szafie, podstawowa, połowa wysokości, 100–240 V/20 A, 220–240 V/16 A, (14) C13

AP6003A

Podgląd

Czas dostawy Produkt zazwyczaj dostępny

Parametry podstawowe

Main Input Voltage	230 V
Typ listwy zasilającej	Podstawowe
Main Output Voltage	100 V 120 V 200 V 208 V 230 V 240 V
Input Connection Type	IEC 60320 C20
Liczba szaf rackowych	0U
Osprzęt dostarczany w dostawie	Instrukcja montażu Podręcznik bezpieczeństwa

Parametry fizyczne

Kolor	Czarny
Wysokość	52,3 cm
Szerokość	5,6 cm
Głębokość	4,7 cm
Masa produktu	1,88 kg
Miejsce montażu	Strona
Preferencje montażu	Lower
Sposób montażu	Brak możliwości montażu w szafie rack
Kompatybilność z USB	No Pionowy

na wejściu

Prąd znamionowy [In]	16 A
Tolerancja napięcia wejściowego	100...240 V
Max line current	20 A

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Granice prądów wejściowych	20 A
Poziom obciążenia	3300 VA
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz

na wyjściu

Number of power socket outlets	14 IEC 60320 C13
--------------------------------	------------------

Certyfikaty i zgodność z normami

Certyfikaty produktu	Lista cUL z certyfikatem UL
----------------------	--------------------------------

Parametry środowiskowe

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...50 °C
Wilgotność względna	5...95 %
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...10000 ft
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-15...65 °C
Wilgotność względna (przechowywanie)	5...95 %
Wysokość przechowywania	0,00...15240,00 m

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	61,2 cm
Szerokość opakowania 1	10,7 cm
Długość opakowania 1	12,3 cm
Waga opakowania 1	2,55 kg
SCC14	10731304327766

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez ołowiu	Tak
Optymalna energooszczędność	Product energooszczędny
Take-back	Take-back program available

Warunki gwarancji

Gwarancja	2 lata na naprawę lub wymianę
-----------	-------------------------------

Zalecane zamienniki