

Opis produktu

XT4X 250 BREAKING PART 3p F F

XT4X 250 BREAKING PART 3p F F



Ogólne informacje

Typ produktu	XT4X 250 BREAKING PART 3p F F
Kod zamówieniowy	1SDA100266R1
Numer EAN	8056221003209
Opis katalogowy	XT4X 250 BREAKING PART 3p F F
Opis	BREAKING PART TMAX XT4X 250 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS

ABB EcoSolutions

ABB rozwiązania eco	Tak
---------------------	-----

Circular Value

Schemat kołowy - współczynnik recyklingu	Design for Closing Resource Loops - Standard EN45555 - 58.5 %
Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Instrukcje końca żywotności	9AKK108468A2351
Miejsce składowania odpadów zbiorowych	UL 2799 Zero Waste To Landfill Validation available

Toxic Substances Control
Act - TSCA

9AKK108467A8326

Eco Transparency

Deklaracja środowiskowa
produktu - EPD

9AKK108468A1892

Normy środowiskowe

Informacje środowiskowe

9AKK108467A6707

Deklaracja REACH

9AKK108466A1425

Dane RoHS

9AKK108466A1424

Status RoHS

Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

SCIP

bfe10f5e-247e-4d41-a721-49746f3a9e7c Włochy (IT)

Uproszczony SCIP

a3ea00af-acd5-4f16-9b46-9645b70d913e Netherlands (NL)
7b90c1d3-30c9-4a00-9ddd-84212a775796 Hiszpania (ES)
5f875c74-515a-4ea3-aec3-0f283c7ab6c5 Norwegia (NO)
89a8c6a1-ceff-4054-9052-18d54202ad88 Finlandia (FI)
63e2e523-0a48-4a20-80ac-20eb4370dfa5 Netherlands (NL)
f49b74e8-49f8-4bae-8775-815170305aaf Niemcy (DE)
ec66acda-a1b0-4f12-842a-53397f9b93c2 Denmark (DK)
bcb7ad45-0807-43d7-967f-b2552fdab7d5 Polska (PL)
9124979e-1a7c-45df-95b4-667252808f49 Niemcy (DE)
362860da-6049-46f4-a837-9d26c0790262 Croatia (HR)
144e2821-bb4f-4980-a027-2da21e2b67f3 Republika Czeska (CZ)
7b708578-944c-4c52-aafe-731d2cacb002 Polska (PL)
62fd702d-ae86-453f-b98c-0fd189085dcc Netherlands (NL)
65d56e88-f407-4be8-bad2-93e8fd2f2ff2 Netherlands (NL)
8728a2fa-6343-4c89-8fff-989a8280e96b Estonia (EE)
fb4d789f-7c10-4dc8-b56a-fd05e2aa03cc Grecja (GR)
d4fcafa2-1278-4710-bcf8-4d5c07515cb7 Portugalia (PT)
6563248e-88e3-4c20-8e33-b04e49c5cb83 Bulgaria (BG)
f19c966a-5a32-4b7a-956b-ae57e32ab923 Szwecja (SE)
41af66de-c21b-4b6b-8bdc-f0ea2fb4f495 Polska (PL)
a35571a9-e23d-4dc3-84fa-077751d89f6c Francja (FR)
927a4462-d6fe-43b7-9c32-ed0c577cdfd0 Szwecja (SE)
9194195b-0a4b-4547-9985-d00554414db6 Niemcy (DE)
5afccfcf-cbe1-49d2-a155-ffde5e8cfa3 Niemcy (DE)
52a58314-b48f-42a5-8491-2bafb7fa3e3f Francja (FR)
ca604347-37d1-4784-a8d3-1e1b9942679e Netherlands (NL)

Charakterystyka zamówienia

E-Numer (Finlandia)

3641121

Numer EAN

8056221003209

Minimalna ilość
zamówienia

1 sztuka

Kod taryfy celnej

85389099

Wymiary

Szerokość netto

105 mm

Wysokość netto

160 mm

Głębokość / długość netto

82.5 mm

Masa netto

8.2 kg

Informacje o pakowaniu

Wszelkie prawa zastrzeżone

2024/01/08

Zastrzega się możliwość zmian bez
powiadomienia

Jednostkowe opakowanie	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	305 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	285 mm
Długość opakowania (poziom 1)	370 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	9.7 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8056221003209

Dodatkowe informacje

Trwałość elektryczna	120 cykli na godzinę 10000 cycle
Wytrzymałość mechaniczna	240 cykli na godzinę 25000 cycle
Liczba biegunów	3
Wielokrotność zamówienia	1 sztuka
Typ produktu	SACE Tmax XT
Nazwa produktu	Moulded Case Circuit Breaker
Typ produktu ABB	Breaking Part
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U_{imp})	8 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	1000 V
Znamionowe napięcie pracy	690 V AC 750 V DC
Prąd znamionowy wyłączalny zwarcia eksploatacyjny (I_{cs})	(220 V AC) 200 kA (230 V AC) 200 kA (240 V AC) 200 kA (380 V AC) 200 kA (415 V AC) 200 kA (440 V AC) 200 kA (500 V AC) 100 kA (525 V AC) 100 kA (690 V AC) 100 kA
Prąd znamionowy wyłączalny zwarcia graniczny (I_{cu})	(220 V AC) 200 kA (230 V AC) 200 kA (240 V AC) 200 kA (380 V AC) 200 kA (415 V AC) 200 kA (440 V AC) 200 kA (500 V AC) 100 kA (525 V AC) 100 kA (690 V AC) 100 kA (250 V DC) 2 Poles in Series 100 kA (500 V DC) 2 Poles in Series 100 kA (500 V DC) 3 Poles in Series 100 kA (750 V DC) 3 Poles in Series 70 kA
Prąd znamionowy (I_u)	250 A
Poziom wytrzymałość zwarcia	X
Normy	IEC
Podtyp	XT4
Rodzaj zacisków przyłączeniowych	Front
Wersja	F

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	2CDC210017C0101 1SDC210100D0206 1SXF210033C2001 1SDC210099D0206 1SXF210034C2001
Deklaracja zgodności UE	9AKK106713A5529
Diagram okablowania	
Instrukcje i podręczniki	1SDH000722R0001

Klasyfikacje

ETIM 7	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 8	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 9	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Kod klasyfikacji	Q
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
eClass	V11.1 : 27370409

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki kompaktowe → Tmax XT

