

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



SLA, czujnik temp, NTC 10 kΩ, biały mat.

SLASXXX

Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Czujnik
Rodzaj pomiaru	Temperatura
Zastosowanie urządzenia	HVAC Regulacja temperatury
Ognioodporność	UL94-V0
Stopień ochrony IP	IP20
Lokalizacja	Living space
Głębokość	24 mm
Wysokość	115 mm
Szerokość	85 mm
Normy	UL 916 FCC część 15 klasa B
Kolor	Biały
Temperatura otoczenia dla pracy	0...50 °C
Wilgotność względna	0...95 %
Sensor type	10 kOhm T3 thermistor
Nazwa produktu	SmartX Living Space Sensor
Wykończenie powierzchni	Matowy
Gama produktów	SpaceLogic

Parametry uzupełniające

Prezentacja urządzenia	Kompletny produkt
Przyłącza - zaciski	Wkręt - 2 kabel (kable) (AWG 24...AWG 18)
Zgodność gamy	EcoStruxure Building Operation SmartX Room Purpose Controller sterowniki programowalne
Materiał	ABS (akrylonitryl-butadien-styren)
Typ wyświetlacza	Bez wyświetlacza
Protokół portu komunikacyjnego	-- 2 przewody

Środowisko pracy

Zakres pomiarowy	0...50 °C temperature
------------------	-----------------------

Certyfikacja produktu	CE zgodnie z EN 61000-6-3 RCM EAC ICES-003
-----------------------	---

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	4,8 cm
Szerokość opakowania 1	9,7 cm
Długość opakowania 1	14,2 cm
Waga opakowania 1	138 g
Jednostka miary opakowania 2	S02
Ilość jednostek w opakowaniu 2	20
Wysokość opakowania 2	15 cm
Szerokość opakowania 2	30 cm
Długość opakowania 2	40 cm
Waga opakowania 2	2,76 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki