

Opis produktu

TE5S-120

TE5S-120 Electronic Timer



Ogólne informacje

Typ produktu	TE5S-120
Kod zamówieniowy	1SBN020010R1002
Numer EAN	3471522121660
Opis katalogowy	TE5S-120 Electronic Timer
Opis	TE5S-120 Electronic Timer

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85364900
Typ produktu	Accessories for Block Contactors

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	1SBC100122C0202_Ch04
--------------------------------------	----------------------

Wymiary

Szerokość netto	23 mm
Głębokość / długość netto	75 mm
Wysokość netto	85 mm
Masa netto	0.08 kg

Dane techniczne

Pobór cewki	Average Holding Value 50 Hz 3.5 V·A Average Holding Value 60 Hz 3.5 V·A
Dane montażowe-obwód pomocniczy	Flexible with Cable End 0.75 ... 2.5 mm² Rigid Cable 1/2x 1 ... 2.5 mm²
Maksymalna wytrzymałość mechaniczna	720 cykli na godzinę
Wytrzymałość mechaniczna	5 million
Ilość zamontowanych styków pomocniczych	1 NO, 1 NC
Ilość styków pomocniczych NC	1
Ilość styków pomocniczych NO	1
Ilość styków głównych NC	0
Ograniczenie napięcia cewki (U_C)	50 Hz / 60 Hz 110 ... 120 V AC
Częstotliwość znamionowa (f)	Obwód pomocniczy 50 / 60 Hz Obwód sterowania 50 / 60 Hz
Zakres częstotliwości	48 ... 63 Hz
Znamionowy prąd pracy AC-15 (I_{θ})	(24 / 127 V) 5 A (220 / 240 V) 4 A
Znamionowy prąd pracy DC-13 (I_{θ})	(24 V) 4 A
Znamionowe napięcie pracy	Obwód pomocniczy 240 V
Odlącnik SPD	Bezpieczniki typu gG 10 A
Do użytku z	A9 A12 A16 A26 A30 A40 A45 A50 A63 A75 A95 A110 A145 A185 A210 A260 A300AX06

	AX09
	AX12
	AX18
	AX25
	AX32
	AX40
	AX50
	AX65
	AX80
	AX95
	AX115
	AX150
	AX185
	AX205
Typ zacisku	Screw Terminals
Zakres czasu	Direct 0.8...8 s or 6...60 s

Normy środowiskowe

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Prąd przy chłodzeniu konwencjonalnym (I _{th})	wg IEC 60947-5-1, q=40°C 10 A
Stopień ochrony	acc. to IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 Auxiliary Terminals IP20
Deklaracja REACH	2CMT2021-006202
Odporność na wstrząsy IEC 60068-2-27	Half-sine Pulse for 11 ms, Shock Direction: A 20 m/s² Half-sine Pulse for 11 ms, Shock Direction: B 15 m/s² Half-sine Pulse for 11 ms, Shock Direction: C 20 m/s²
Dane RoHS	2CMT2021-006277
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
WEEE B2C / B2B	Business To Business
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	1SBD250815U1000
Certyfikat RINA	RINA_ELE172319XG001
Certyfikat UL	UL_E191693

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	23 mm
Długość opakowania (poziom 1)	75 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	85 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.08 kg
EAN opakowania (poziom 1)	3471522121660

Klasyfikacje

eClass	V11.0 : 27371308
E-Numer (Finlandia)	3709230
ETIM 6	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 7	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 8	EC002498 - Accessories/spare parts for low-voltage switch technology
ETIM 9	EC002060 - Timer block
Kod klasyfikacji	K
UNSPSC	39121500

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Styczniki → Block Contactors Accessories

