

## Opis produktu

# P9PLNVDV

## P9PLNVDV blok LED



### Ogólne informacje

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ produktu     | P9PLNVDV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kod zamówieniowy | 1SFA197005R1012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Numer EAN        | 7320500523766                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Opis katalogowy  | P9PLNVDV blok LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Opis             | Blok LED P9PLNVDV to: Seria modułowa – Blok LED – Stały – Zielony – Podświetlany – Montaż od frontu – 24 V ACDC Ten blok LED należy do asortymentu modułowych metalowych elementów ABB przeznaczonych do zastosowań w górnictwie, budownictwie i przemyśle ciężkim, łączącym najwyższą niezawodność z pełną elastycznością oferty modułowej. |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Minimalna ilość zamówienia | 10 sztuka  |
| Kod taryfy celnej          | 8539500000 |

### Najczęściej Pobierane

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Arkusz danych, informacja | 1SFC151007C02__ |
|---------------------------|-----------------|

techniczna

Instrukcje i podręczniki

1SFC151011M0201

## Wymiary

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Szerokość netto           | 9.8 mm   |
| Wysokość netto            | 39.5 mm  |
| Głębokość / długość netto | 56 mm    |
| Masa netto                | 0.002 kg |

## Dane techniczne

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura powietrza otoczenia | Eksplatacja -30 ... 70 °C<br>Przechowywanie -40 ... +70 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kolor                           | Green                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Podświetlenie                   | Illuminated                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Typ lampki                      | 24 VACDC, Integrated LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Funkcja                         | Permanent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Typ montażu                     | Front mounting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Stopień ochrony                 | Terminals IP20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Stopień zanieczyszczenia        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Częstotliwość znamionowa (f)    | 50 / 60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Znamionowe napięcie pracy       | 24 V ACDC V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Przekrój kabli                  | Elastyczny z tulejką 1 x 0.75...2.5 mm <sup>2</sup><br>Elastyczny z tulejką 2 x 0.75...2.5 mm <sup>2</sup><br>Elastyczny z izolowaną tulejką 1 x 0.75...2.5 mm <sup>2</sup><br>Elastyczny z izolowaną tulejką 2 x 0.75...2.5 mm <sup>2</sup><br>Elastyczny 1 x 0.75 ... 2.5 mm <sup>2</sup><br>Elastyczny 2 x 0.75 ... 2.5 mm <sup>2</sup><br>Solid 1 x 0.75...2.5 mm <sup>2</sup><br>Solid 2 x 0.75...2.5 mm <sup>2</sup> |
| Rodzaj podłączenia              | Screw Clamp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Typ zacisku                     | Screw Terminals                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Momenty dokrecające             | 0.9 N·m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Długość odizolowania przewodu   | 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Technical UL/CSA

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Przekroje kabli UL/CSA | 1x 18...14 AWG<br>2x 18...14 AWG |
|------------------------|----------------------------------|

## Normy środowiskowe

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Szablon raportowania CMRT | 9AKK108467A5658 |
| Deklaracja REACH          | 2CMT2022-006479 |

|                |                                                                        |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|
| Dane RoHS      | 2CMT2019-005862                                                        |
| Status RoHS    | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |
| WEEE B2C / B2B | Business To Business                                                   |
| Kategoria WEEE | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)             |

### Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Certyfikat BV               | 2CMT2019-005867     |
| Certyfikat CB               | 2CMT2019-005874     |
| Certyfikat CQC              | CQC2019010304237361 |
| Certyfikat CSA              | 2CMT2019-005868     |
| Certyfikat cULus            | 2CMT2019-005868     |
| Deklaracja zgodności - CCC  | 2020980304001528    |
| Deklaracja zgodności UE     | 2CMT2019-005862     |
| Deklaracja zgodności - UKCA | 2CMT2020-006121     |
| Certyfikat DNV GL           | 2CMT2019-005876     |
| Certyfikat RINA             | 2CMT2019-005866     |
| Certyfikat UL               | 2CMT2019-005868     |

### Informacje o pakowaniu

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Jednostkowe opakowanie            | bag 1 sztuka  |
| Szerokość opakowania (poziom 1)   | 120 mm        |
| Długość opakowania (poziom 1)     | 50 mm         |
| Wysokość opakowania (poziom 1)    | 180 mm        |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 0.002 kg      |
| EAN opakowania (poziom 1)         | 7320500523766 |

### Klasyfikacje

|                           |                                                          |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|
| ETIM 7                    | EC000204 - Lamp holder block for control circuit devices |
| ETIM 8                    | EC000204 - Lamp holder block for control circuit devices |
| eClass                    | V11.0 : 27371209                                         |
| UNSPSC                    | 39122221                                                 |
| Kod kategorii IDEA (IGCC) | 5219 >> Switch part or accessory                         |
| E-Numer (Finlandia)       | 2314962                                                  |

---

## Kategorie

---

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Osprzęt pulpitowy → Modular Metal Range P9M

