

ES-SYSTEM

COSMO LED 1587 GR 10500 HF 840 CL/PC

Numer kodowy	CSA559892
EAN	5901155598921
Koszyk	A



Specyfikacje techniczne

Ogólne

Kształt produktu	Linijowe
------------------	----------

Certyfikaty

Certyfikat	HACCP
------------	-------

Dane techniczne

Min. temperatura otoczenia (°C)	-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)	35
Stopień ochrony IK	08
Stopień ochrony IP	65

Dane źródła światła

Źródło światła	LED
Strumień świetlny oprawy (lm)	10470
Strumień/moc (lm/W)	153,97
Temperatura barwowa (K)	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra)	>80
Rozsył górny %	3
Rozsył dolny %	97
Elipsa MacAdama (SDCM)	3
Klasa efektywności energetycznej źródeł światła	D
Źródła światła w komplecie	True

Sterownik / Statecznik

Typ zasilacza LED	HF: wysoka częstotliwość
Ilość zasilaczy	1

Żywotność

Średnia trwałość LED L70B50 T 25 (h)	100 000
Średnia trwałość LED L80B50 T 25 (h)	80 000
Żywotność zasilacza dla T =25, wskaźnik awaryjności 10% (h)	100000

Dane elektryczne

Prąd upływu (mA)	0,5
Min. napięcie zasilania AC (V)	220
Maks. napięcie zasilania AC (V)	240
Min. częstotliwość napięcia zasilania (Hz)	50
Maks. częstotliwość napięcia zasilania (Hz)	60
Całkowita moc systemu (W)	68
Klasa ochrony IEC	I
Liczba opraw MCB 10B	19

Obudowa

Materiał obudowy	Poliwęglan
Obróbka powierzchni obudowy	Wzmocnione
Kolor obudowy	Szary
Typ Koloru obudowy	Grey

Wymiary

Długość (mm)	1587
Szerokość (mm)	129
Wysokość (mm)	136
Waga (kg)	3,2936

Zakończenie

Podłączenie	3×2.5 mm ² Złącze sprężynowe (Push-in)
Okablowanie przelotowe	3×2.5

Wprowadzenie kabla

Blinds	M20
Liczba zaślepek	1

Montaż

Montaż produktu	Nastropowe
-----------------	------------

Dane logistyczne

Waga produktu brutto (kg)	3,58
---------------------------	------

Ilustracje

