

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Harmony 9001K Przełącznik wyboru 2 pozycyjny, 30 mm

9001SKS11

Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony 9001SK
Typ produktu lub komponentu	Główka przełącznika
Skrócona nazwa urządzenia	9001SK

Parametry uzupełniające

Materiał maskownicy	Plastik
Średnica montażowa	30 mm
Położenie elementu napędowego	2 położenia
Typ i konfiguracja styków	Bez bloku styków
Prezentacja urządzenia	Podstawowy element

Środowisko pracy

Pokrycie ochronne	TC
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...70 °C
Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny	Klasa II zgodnie z IEC 61140
Stopień ochrony IP	IP66 zgodnie z IEC 60529
Stopień ochrony NEMA	NEMA 1/2/3/3R/4/4X/6/12/13
Certyfikaty produktu	z certyfikatem ULE42259 CCN NKCR CE CSA LR24590 class 3211 03

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	7,112 cm
Szerokość opakowania 1	5,842 cm
Długość opakowania 1	5,334 cm
Waga opakowania 1	54,431 g

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki