

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Harmony XVC Kolumna świetlna RO, 40 mm, montaż na rurze, stabilna, bez brzęczka, IP23, 24 V AC DC

XVC4B2

## Parametry podstawowe

|                                                  |                                                           |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Gama produktów                                   | Harmony XVC4                                              |
| Typ produktu lub komponentu                      | Wstępnie okablowane złącze z otwartym drugim końcem kabla |
| Sygnalizator lub typ elementu zespołu wskaźników | 2 elementy podświetlane                                   |
| Sygnalizacja dźwiękowa                           | Bez                                                       |
| Średnica montażowa                               | 40 mm                                                     |
| Nazwa komponentu                                 | XVC                                                       |
| Skrócona nazwa urządzenia                        | XVC                                                       |
| Źródło światła                                   | LED Stały Czerwony<br>LED Stały pomarańczowy              |
| Typ obwodu zasilającego                          | AC/DC                                                     |

## Parametry uzupełniające

|                                                 |                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiał                                        | Poliwęglan: zespół podśw.<br>ABS (akrylonitryl-butadien-styren): element podstawy<br>PBT + ABS (UL94HB): osłona górna<br>SGP (chromowane): rura wsporcza |
| Miejsce montażu                                 | Na rurze wsporczej, 17 mm                                                                                                                                |
| Montaż produktu                                 | Na rurze wsporczej, 17 mm                                                                                                                                |
| Znamionowe napięcie zasilania [Us]              | 24 V<br>24 V                                                                                                                                             |
| Przekrój kabla                                  | 0,33 mm²                                                                                                                                                 |
| Rozmiar AWG                                     | AWG 22                                                                                                                                                   |
| Długość kabla                                   | 600 mm                                                                                                                                                   |
| Oznakowanie                                     | CE                                                                                                                                                       |
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] | 0,8 kV                                                                                                                                                   |
| Prąd pobierany                                  | 50 mA                                                                                                                                                    |
| Częstotliwość błysków                           | 1 Hz                                                                                                                                                     |
| Masa produktu                                   | 0,52 kg                                                                                                                                                  |
| Wysokość                                        | 438,5 mm                                                                                                                                                 |

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Środowisko pracy

|                                                   |                                                               |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Normy                                             | EN/IEC 61000-6-2<br>EN/IEC 61000-6-3                          |
| Certyfikaty produktu                              | UL                                                            |
| Pokrycie ochronne                                 | TC                                                            |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania          | -35...70 °C                                                   |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia        | -10...50 °C                                                   |
| Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny | Klasa I zgodnie z EN/IEC 61140                                |
| Kategoria przepięć                                | Klasa I zgodnie z EN/IEC 61140                                |
| Stopień ochrony IP                                | IP23 instalacja pionowa na powierzchni zgodnie z EN/IEC 60529 |

Jednostka opakowania

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1        |
| Wysokość opakowania 1          | 6,6 cm   |
| Szerokość opakowania 1         | 6,6 cm   |
| Długość opakowania 1           | 74,9 cm  |
| Waga opakowania 1              | 720,0 g  |
| Jednostka miary opakowania 2   | S06      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 1        |
| Wysokość opakowania 2          | 73,5 cm  |
| Szerokość opakowania 2         | 60,0 cm  |
| Długość opakowania 2           | 80,0 cm  |
| Waga opakowania 2              | 13,0 kg  |
| Jednostka miary opakowania 3   | P06      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 3 | 10       |
| Wysokość opakowania 3          | 77,0 cm  |
| Szerokość opakowania 3         | 80,0 cm  |
| Długość opakowania 3           | 60,0 cm  |
| Waga opakowania 3              | 15,65 kg |

Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                         |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>                                                                                        |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                         |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                |
| Kulistość – profil                            | <a href="#">Informacja o żywotności</a>                                                                                     |

# Warunki gwarancji

|           |           |
|-----------|-----------|
| Gwarancja | 18 months |
|-----------|-----------|


# Arkusz danych produktu XVC4B2

## Dimensions Drawings

### Pre-assembled and Pre-wired Tower Light with Support Tube Mounting

#### Dimensions

Below drawing shows the maximum configuration of the product. Select the number of stages according to the product characteristics in order to get **b** dimension.




| No. of illuminated units | b Without buzzer (mm) | b Without buzzer (in.) |
|--------------------------|-----------------------|------------------------|
| 1 stage                  | 403.50                | 15.89                  |
| 2 stages                 | 438.50                | 17.26                  |
| 3 stages                 | 473.50                | 18.64                  |
| 4 stages                 | 508.50                | 20.02                  |
| 5 stages                 | 543.50                | 21.40                  |

# Arkusz danych produktu XVC4B2

## Mounting and Clearance

### Pre-assembled and Pre-wired Tower Light

#### Support Tube Mounting



#### Zalecane zamienniki