

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Optiline 45 - kanał elektroinst.
-140x55 mm - aluminium - naturalny
- 2000 mm

ISM10350

Parametry podstawowe

Gama produktów	OptiLine 45
System elektroinstalacyjny	Kanał elektroinstalacyjny
Typ produktu lub komponentu	Kanał elektroinstalacyjny
Odcień kolory	Naturalny
Ilość sztuk w zestawie	6 m
Segment rynku	Małe obiekty handlowe Budynki mieszkalne

Parametry uzupełniające

Materiał kanału elektroinstalacyjnego	Aluminium
Wymiary kanału elektroinstalacyjnego	140 x 55 mm
Podział na przedziały	2 przedziały
Miejsce montażu	Wewnętrzny
Sposób mocowania	Wkrętami
Wymiary otworu z przodu	45 mm
Materiał	Aluminium anodowany
Długość	2000 mm
Wysokość	140 mm
Szerokość	55 mm

Środowisko pracy

Normy	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2002
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...60 °C
Stopień ochrony IP	IP30

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
------------------------------	-----

Ilość jednostek w opakowaniu 1	2
Wysokość opakowania 1	15,5 cm
Szerokość opakowania 1	23,0 cm
Długość opakowania 1	206,0 cm
Waga opakowania 1	6,77 kg
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	6
Wysokość opakowania 2	15,5 cm
Szerokość opakowania 2	23,0 cm
Długość opakowania 2	206,0 cm
Waga opakowania 2	17,8 kg
Jednostka miary opakowania 3	PAL
Ilość jednostek w opakowaniu 3	90
Wysokość opakowania 3	105,0 cm
Szerokość opakowania 3	120,0 cm
Długość opakowania 3	200,0 cm
Waga opakowania 3	297,0 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki