

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Akcesoria VW3A Dławik ferrytowy, Zestaw 3 sztuk

VW3A31453

Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Tłumiki ferrytowe dla otwarcia styczników
Zgodność gamy	Altivar 312 Altivar 312 Solar Altivar 12
Zastosowanie produktu	Filtr wyjściowy
Compatibility with variable speed drives	Przebiegiennik częstotliwości ATV12H w 0,55 kW, 200...240 V, jednofazowy Przebiegiennik częstotliwości ATV12H w 0,75 kW, 200...240 V, jednofazowy Przebiegiennik częstotliwości ATV12H w 1,5 kW, 200...240 V, jednofazowy Przebiegiennik częstotliwości ATV12H w 2,2 kW, 200...240 V, jednofazowy Przebiegiennik częstotliwości ATV12H w 0,75 kW, 200...240 V, trzy fazy Przebiegiennik częstotliwości ATV12H w 1,5 kW, 200...240 V, trzy fazy Przebiegiennik częstotliwości ATV12H w 2,2 kW, 200...240 V, trzy fazy Przebiegiennik częstotliwości ATV312 w 0,55 kW, 200...240 V, jednofazowy Przebiegiennik częstotliwości ATV312 w 0,75 kW, 200...240 V, jednofazowy Przebiegiennik częstotliwości ATV312 w 1,1 kW, 200...240 V, jednofazowy Przebiegiennik częstotliwości ATV312 w 1,5 kW, 200...240 V, jednofazowy Przebiegiennik częstotliwości ATV312 w 2,2 kW, 200...240 V, jednofazowy Przebiegiennik częstotliwości ATV312 w 0,55 kW, 200...240 V, trzy fazy Przebiegiennik częstotliwości ATV312 w 0,75 kW, 200...240 V, trzy fazy Przebiegiennik częstotliwości ATV312 w 1,1 kW, 200...240 V, trzy fazy Przebiegiennik częstotliwości ATV312 w 1,5 kW, 200...240 V, trzy fazy Przebiegiennik częstotliwości ATV312 w 2,2 kW, 200...240 V, trzy fazy
Sprzedż zgodnie z niepodzielną liczbą	3

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	10,500 cm
Szerokość opakowania 1	16,000 cm
Długość opakowania 1	14,000 cm
Waga opakowania 1	154,000 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	7
Wysokość opakowania 2	30,000 cm
Szerokość opakowania 2	30,000 cm
Długość opakowania 2	40,000 cm
Waga opakowania 2	1,480 kg
Jednostka miary opakowania 3	P06

Ilość jednostek w opakowaniu 3	56
Wysokość opakowania 3	75,000 cm
Szerokość opakowania 3	60,000 cm
Długość opakowania 3	80,000 cm
Waga opakowania 3	21,844 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki