

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Optiline 45 - panel biurkowy - wyskakujący - 4-moduły - pusty

ISM20401

Parametry podstawowe

Gama produktów	OptiLine 45
System elektroinstalacyjny	Panel biurkowy
Typ produktu	Skrzynka serwisowa
Typ panela biurkowego	Wyskakujący
Configuration	Pusty

Parametry uzupełniające

Colour	Naturalny
Liczba modułów	4 moduły
Materiał	Aluminium anodowany
Quantity package 1 / unit	1 szt.
Długość	297 mm
Wysokość	112 mm
Średnica	100 mm

Środowisko pracy

Operating temperature	-5...60 °C
Stopień ochrony IP	IP30

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	15,500 cm
Szerokość opakowania 1	64,000 cm
Długość opakowania 1	17,500 cm
Waga opakowania 1	1,243 kg
Jednostka miary opakowania 2	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 2	24
Wysokość opakowania 2	92,000 cm
Szerokość opakowania 2	80,000 cm

Długość opakowania 2	120,000 cm
Waga opakowania 2	41,832 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki