

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Blok dystrybucyjny 4P 80A PrismaSeT

LVS04004

Parametry podstawowe

Gama produktów	Linergy
Gama produktów	Linergy
Typ produktu lub komponentu	Blok rozdzielczy
Nazwa produktu	Linergy FM
Zgodność gamy	PrismaSeT P (PrismaSeT G) obudowa
Stopień ochrony IP	IPxx B

Parametry uzupełniające

Podstawa montażowa	Szyna DIN Pełna płyta tylna
Sposób montażu	-
Dopasowanie do urządzeń	urządzenie modułowe
Opis biegunów	4P
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	440 V prąd przemienny (AC)
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	500 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	8 kV
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	80 A
[In] prąd znamionowy	80 A w 40 °C
[Ipk] znamionowy wytrzymywany prąd udarowy	13 kA
I ² t przy zadziałaniu	2400000 A².s
Przylączy - zaciski	Rozprowadzenie: listwa zaciskowa z szybkołączkami (faza) , 2 1...6 mm² (sztywny) Rozprowadzenie: listwa zaciskowa z szybkołączkami (faza) , 7 1...4 mm² (sztywny) Rozprowadzenie: listwa zaciskowa z szybkołączkami (faza) , 2 1...6 mm² (elastyczny) Rozprowadzenie: listwa zaciskowa z szybkołączkami (faza) , 7 1...4 mm² (elastyczny) Rozprowadzenie: listwa zaciskowa z szybkołączkami (neutralny) , 4 1...6 mm² (sztywny) Rozprowadzenie: listwa zaciskowa z szybkołączkami (neutralny) , 13 1...4 mm² (sztywny) Rozprowadzenie: listwa zaciskowa z szybkołączkami (neutralny) , 4 1...6 mm² (elastyczny) Rozprowadzenie: listwa zaciskowa z szybkołączkami (neutralny) , 13 1...4 mm² (elastyczny) Dostawa/zasilanie: zacisk typu tunelowego 25 mm²
Szerokość w modułach 9 mm	48
Całkowita liczba modułów 18 mm	24

Wysokość	45 mm
Szerokość	63 mm
Głębokość	395 mm
Masa produktu	0,74 kg
Kolor	Szarość antracytowa (RAL 7016)

Środowisko pracy

Normy	IEC 61439-1, wewnątrz Prisma IEC 61439-2, wewnątrz Prisma IEC 60947-7-1
Certyfikaty produktu	ASEFA

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	4,7 cm
Szerokość opakowania 1	6,0 cm
Długość opakowania 1	39,5 cm
Waga opakowania 1	700,0 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	9,4 cm
Szerokość opakowania 2	31,0 cm
Długość opakowania 2	39,5 cm
Waga opakowania 2	7,1 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	480
Wysokość opakowania 3	90,0 cm
Szerokość opakowania 3	80,0 cm
Długość opakowania 3	120,0 cm
Waga opakowania 3	355,0 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja18 months

Zalecane zamienniki